



# SPIRABEL® GMDS

950  
mbar15 | 9  
bar

+60

- 15

°C



- 1 Spirala alba din PVC rigid antisoc  
2 Perete din PVC suplu Interior lis

## APLICATII

Multifunctional.



MARCAJ

SPIRABEL GMDS Ø int [N° lot]

Furtunuri multifunctionale, ranforsate cu o spirala alba antisoc prinsa intr-un perete din PVC suplu.

## AVANTAJE

SPIRABEL® GMDS este un furtun rezistent, flexibil si economic. Suprafata sa interioara, foarte neteda reduce pierderile de sarcina.

## RACORDURI

Racorduri simetrice, sistem Guillemin sau Storz, racorduri cu cama sau universale. Fixarea cu coliere cu un singur filet sau de tip Nemo Spir (SERFLEX). Nu se recomanda coliere cu banda si încetire, întrucat nu asigura etanseitate perfecta la scurgeri si maresc riscul spargerii si ruperii spirei. Verificati înainte de montare, absenta bavurilor pe racorduri, pentru a evita perforarea tubului interior.

## TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 110 - 113, coloana A. Pentru transferul hidrocarburilor, va recomandam sa folositi SPIRABEL® MDSO sau SPIRABEL® PU A2.

## ATENTIE

In general la temperaturi ce depasesc 40°C furtunurile spiralate, aflate sub presiune, prezinta o alungire care poate deveni semnificativa si de care trebuie tinut cont la instalare. Nu ezitati sa ne consultati.

|  mm | +/- mm |  mm |  g/m |  bar |  bar |  mbar |  mm | Verde<br>30 m |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 25                                                                                     | +/-0,8 | 3,4                                                                                    | 360                                                                                     | 15                                                                                      | 5                                                                                       | 950                                                                                      | 60                                                                                     | 033207        |
| 32                                                                                     | +/-0,8 | 3,5                                                                                    | 460                                                                                     | 15                                                                                      | 5                                                                                       | 950                                                                                      | 75                                                                                     | 034380        |
| 38                                                                                     | +/-0,8 | 3,7                                                                                    | 570                                                                                     | 15                                                                                      | 5                                                                                       | 950                                                                                      | 90                                                                                     | 034383        |
| 51                                                                                     | +/-1,0 | 4,3                                                                                    | 830                                                                                     | 15                                                                                      | 5                                                                                       | 950                                                                                      | 95                                                                                     | 033233        |
| 63                                                                                     | +/-1,0 | 4,4                                                                                    | 1050                                                                                    | 12                                                                                      | 4                                                                                       | 950                                                                                      | 115                                                                                    | 034193        |
| 76                                                                                     | +/-1,0 | 5,3                                                                                    | 1470                                                                                    | 12                                                                                      | 4                                                                                       | 950                                                                                      | 120                                                                                    | 033255        |
| 102                                                                                    | +/-1,0 | 6,3                                                                                    | 2165                                                                                    | 9                                                                                       | 3                                                                                       | 950                                                                                      | 180                                                                                    | 033920        |
| 152                                                                                    | +/-1,0 | 7,2                                                                                    | 4220                                                                                    | 9                                                                                       | 3                                                                                       | 950                                                                                      | 320                                                                                    | 148914        |