SPIRABEL® GMDS

<0,1% PHTHALATE FREE

950	15 | 9	+60 / - 15
mbar	bar	°C

1. Espira de refuerzo
2. Pared de PVC flexible

APLICACIONES

Multiuso.

MARCAJE SPIRABEL GMDS Ø int [N° Lote]

Manguera polivalente con paredes exterior e interior lisas.

Reforzado por un espiral blanco antigolpes insertado en un interior de PVC flexible. Revestimiento exterior liso.

VENTAJAS

SPIRABEL® GMDS es una manguera resistente, flexible y económica. Su pared interior muy lisa reduce las pérdidas de cargas.

RACORES

Racores simétricos tipo Guillemin o Storz, racores con levas o cardanes - Sujeción con collarines de un solo hilo o Némo Spir (SERFLEX).
El ensamblaje y los collarines con banda no son aconsejados ya que no permiten una permeabilidad perfecta e inducen un riesgo de rotura del alambre de aportación causada por las pisadas.

COMPORTAMIENTO QUÍMICO

Ver tabla págs. 110 - 113 columna A.
Para el trasvase de hidrocarburos, recomendamos utilizar el SPIRABEL® MDSO o SPIRABEL® PU A2.

ATENCIÓN

Las mangueras espiraladas tienen normalmente un alargamiento, que puede ser importante cuando la temperatura esta mas de 40°C, y que deber ser tenido en consideracíon antes de la instalación. Estamos a su disposicíon para mas informaciones sobre este tema.

mm	+/- mm	mm	g/m	bar	bar	mbar	mm	Verde 30 m
25	+/-0,8	**3,4**	360	15	5	950	60	033207
32	+/-0,8	**3,5**	460	15	5	950	75	034380
38	+/-0,8	**3,7**	570	15	5	950	90	034383
51	+/-1,0	**4,3**	830	15	5	950	95	033233
63	+/-1,0	**4,4**	1050	12	4	950	115	034193
76	+/-1,0	**5,3**	1470	12	4	950	120	033255
102	+/-1,0	**6,3**	2165	9	3	950	180	033920
152	+/-1,0	**7,2**	4220	9	3	950	320	148914