



SPIRABEL® LD*

600
mbar18 | 9
bar

+60

- 15

°C



1 Spirala alba din PVC rigid antisoc

2 Perete din PVC suplu translucid. Interior și exterior lis

APLICATII

Refulari și aspiratii în lucrări usoare, irigații, pompe, asnice, semănători

MARCAJ

SPIRABEL LD Ø int. [N° lot]

Furtun ranforsat cu o spirală, antisoc din PVC rigid alb prins într-un perete din PVC suplu translucid. Pentru lucrări usoare.

AVANTAJE

SPIRABEL® LD este un furtun foarte ușor, flexibil și economic. Peretele sau interior, lis, reduce pierderile de sarcină. Transparența sa permite vizualizarea fluidelor aspirate sau refulate.

RACORDURI

Racorduri simetrice, sistem Guillemin sau Storz, racorduri cu cama sau cardan. Fixarea cu coliere bandă este posibilă datorită suprafeței exterioare netede. Verificați înainte de montare, absența bavurilor pe racorduri, pentru a evita perforarea tubului interior.

TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 110 - 113, coloana A.

ATENȚIE

În general la temperaturi ce depășesc 40°C furtunurile spiralate, aflate sub presiune, prezintă o alungire care poate deveni semnificativă și de care trebuie ținută cont la instalare. Nu ezitați să ne consultați.

	mm	+/- mm		mm		g/m		bar		bar		mbar		mm	Perete verde translucid		
															25 m	30 m	50 m
20		+/-1,0	2,4			220		18		6		600		80			137315
25		+/-1,0	2,4			270		15		5		600		105			137331
32		+/-1,0	2,5			350		15		5		600		135			137357
38		+/-0,6	2,8			460		15		5		600		160		137371	137373
40		+/-0,6	2,9			500		15		5		600		180	134376		
50		+/-0,6	3,3			710		12		4		600		230		137413	137415
63		+/-1,0	3,5			870		12		4		600		265			134405
75		+/-1,0	3,8			1000		12		4		600		315	134421		
102		+/-1,0	4,2			1870		9		3		600		428	134489		



Produs la sfârșit de gamă – disponibil până la epuizarea stocurilor. Acest produs a fost înlocuit cu SPIRABEL® SI - pag. 74.

Găsiți tabelul complet de corespondență pe clapeta din spatele catalogului, pentru a vă ajuta să alegeți referința potrivită.