




SPIRABEL® LD



 600 mbar	 18 9 bar	 +60 -15 °C
---	---	---



- 1 Giunco bianco in PVC duro anti-choc
- 2 Parete in PVC flessibile verde traslucido. Interno ed esterno lisci.

APPLICAZIONI

Mandata e aspirazione in usi facili, irrigazione, pompe domestiche, seminatrici.

MARCATURA

SPIRABEL LD Ø int. [N° Lotto]

Tubo multistrato polivalente rinforzato da un giunco antichoc in PVC duro bianco coperto da spirale in un'anima in PVC flessibile traslucida. Qualità leggera.

VANTAGGI

Lo SPIRABEL® LD è un tubo multistrato molto leggero, flessibile ed economico. La sua parete interna liscia riduce le perdite dei carichi. La sua trasparenza permette una visione dei fluidi riempiti o aspirati.

RACCORDI

Raccordi simmetrici sistema Guillemin o Storz, raccordi a canne o a cardano - Possibile fissaggio con collari a bande grazie alla superficie esterna liscia. Fare attenzione prima del montaggio che l'ugello non tocchi il tubo monostrato interno (specialmente i raccordi mal sbavati e quindi taglienti).

RESISTENZA CHIMICA

Vedi tabella da pagina 110 a 113 colonna A.

ATTENZIONE

I Manichetta a spirale presentano in generale un allungamento sotto pressione che può diventare importante quando la temperatura supera 40°C, e che quindi bisogna considerare durante l'installazione. Non esitate a consultarci.

mm	+/- mm	mm	g/m	bar	bar	mbar	mm	Parete verde traslucida		
								25 m	30 m	50 m
20	+/-1,0	2,4	220	18	6	600	80			137315
25	+/-1,0	2,4	270	15	5	600	105			137331
32	+/-1,0	2,5	350	15	5	600	135			137357
38	+/-0,6	2,8	460	15	5	600	160		137371	137373
40	+/-0,6	2,9	500	15	5	600	180	134376		
50	+/-0,6	3,3	710	12	4	600	230		137413	137415
63	+/-1,0	3,5	870	12	4	600	265			134405
75	+/-1,0	3,8	1000	12	4	600	315	134421		
102	+/-1,0	4,2	1870	9	3	600	428	134489		