



SPIRABEL® LD



- 1 Biała spirala z utwardzonego PCV
- 2 Ścianka z miękkiego transportowego PCV
Gładka z obu stron

ELASTYCZNY WĄŻ WZMOCNIONY BIAŁĄ SPIRALĄ Z UTWARDZONEGO PCV. ŚCIANKI Z MIĘKKIEGO TRANSPARENTNEGO PCV. WERSJA LEKKA.

ZASTOSOWANIA

Tłoczenie i ssanie przy mało intensywnym użytkowaniu, nawadnianie, pompy domowe, siewniki

SEKTORY DZIAŁALNOŚCI

Rolnictwo, przemysł

MARKOWANIE

SPIRABEL LD Ø int. [Nr partii]

ZALETY

SPIRABEL® LD to bardzo lekki wąż, elastyczny i ekonomiczny. Gładka ściana wewnętrzna zmniejsza opory przepływu. Przezroczystość pozwala obserwować zasysane lub tłoczone płyny.

ZŁĄCZA

Złącza symetryczne systemu Guillemin lub Storz, złącza Camlock lub przegubowe - Mocowanie z opaskami możliwe dzięki gładkiej powierzchni zewnętrznej. Należy uważać przed montażem, by końcówka nie uszkadzała rury wewnętrznej (dotyczy to głównie złączy z źle obrobionymi, tnącymi powierzchniami).

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Patrz tabela na stronach 114 do 117, kolumna A. Uwaga, węże ze spiralą wydłużają się zwykle pod ciśnieniem. Wydłużenie może być znaczne, jeśli temperatura przekracza 40°C, co należy uwzględnić podczas instalacji. Zapraszamy do kontaktu.

mm	+/- mm	mm	g/m	bar	bar	mbar	mm	Przezroczysta zielona ściana		
								25 m	30 m	50 m
20	+/-1,0	2,4	220	18	6	600	80			137315
25	+/-1,0	2,4	270	15	5	600	105			137331
32	+/-1,0	2,5	350	15	5	600	135			137357
38	+/-0,6	2,8	460	15	5	600	160		137371	137373
40	+/-0,6	2,9	500	15	5	600	180	134376		
50	+/-0,6	3,3	710	12	4	600	230		137413	137415
63	+/-1,0	3,5	870	12	4	600	265			134405
75	+/-1,0	3,8	1000	12	4	600	315	134421		
102	+/-1,0	4,2	1870	9	3	600	428	134489		