


## SPIRABEL® MDSE PERFORMANCE



- 1 Spirala z białego utwardzonego PCV
- 2 Elastyczne PCV - szary
- 3 Spirala z zielonym utwardzonego PCV

**WZMOCNIENIE PRZEZ PRZESUWNY ZIELONY ŁĄCZNIK ZEWNĘTRZNY I ŁĄCZNIK PRZECIWUDERZENIOWY ZE SZTYWNEGO PCV ZANURZONEGO W ELASTYCZNYM PCV.**

## ZASTOSOWANIA

Opróżnianie i asenizacja, wyposażenie gnojników i zbiorników na nawóz płynny

## SEKTORY DZIAŁALNOŚCI

Przemysł ogólny, rolnictwo, rolno-spożywczy (fabryki i spółdzielnie), BTP

## MARKOWANIE

SPIRABEL MDSE PERFORMANCE Ø int [N° partii]

## ZALETY

SPIRABEL® MDSE PERFORMANCE to nowy standard w zastosowaniach przemysłowych wymagających odporności na ciężkie warunki. Lekki i bardzo elastyczny nawet przy bardzo niskich temperaturach, posiada doskonałą odporność na przetarcie dzięki zewnętrznemu łącznikowi. Gładka ściana wewnętrzna zapewnia małą utratę energii przepływu oraz pozwala uniknąć powstawania stref niedrożności. SPIRABEL® MDSE PERFORMANCE szczególnie dobrze sprawdza się w pracach związanych z opróżnianiem i asenizacją.

## ZŁĄCZA

Złącza symetryczne typu Guillemain lub Storz, złącza Camlock lub przegubowe - Mocowanie z obejmami pojedynczymi. Zakuwanie oraz skorupy nie są zalecane, ponieważ nie gwarantują idealnej szczelności oraz powodują ryzyko uszkodzenia pierścienia przez zmiażdżenie. Należy uważać przed montażem, by końcówka nie.

## ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Patrz tabela na stronach 114 do 117, kolumna A. Uwaga, do transferu oleju i oleju zalecamy użycie SPIRABEL® MDSO.

Wężę ze spiralą wydłużają się zwykle pod ciśnieniem. Wydłużenie może być znaczne, jeśli temperatura przekracza 40°C, co należy uwzględnić podczas instalacji. Zapraszamy do kontaktu.

|     | +/-<br>mm |     |      |    |   |     |     | Szary  |        |        |
|-----|-----------|-----|------|----|---|-----|-----|--------|--------|--------|
|     |           |     |      |    |   |     |     | 20 m   | 30 m   | 50 m   |
| 51  | +/-1,0    | 4,7 | 1055 | 15 | 5 | 990 | 179 |        | 166979 |        |
| 76  | +/-1,0    | 5,6 | 1748 | 12 | 4 | 990 | 250 |        | 166960 |        |
| 80  | +/-1,0    | 5,7 | 1851 | 12 | 4 | 990 | 270 |        | 166961 | 166962 |
| 90  | +/-1,0    | 5,5 | 2250 | 9  | 3 | 990 | 290 |        | 166964 |        |
| 102 | +/-1,0    | 7,1 | 2697 | 9  | 3 | 990 | 320 |        | 166963 |        |
| 110 | +/-1,1    | 7,6 | 3005 | 9  | 3 | 990 | 485 |        | 169980 |        |
| 120 | +/-1,2    | 7,7 | 3250 | 6  | 2 | 990 | 460 |        | 166965 |        |
| 127 | +/-1,3    | 8,2 | 3612 | 6  | 2 | 990 | 572 |        | 166981 |        |
| 151 | +/-1,5    | 9,5 | 4950 | 6  | 2 | 990 | 540 | 166967 |        |        |