

SPIRABEL® MDSE



- 1 Stoßfeste Hart-PVC-Spirale
2 Wand aus Weich-PVC, grau

PVC-SPIRALSCHLAUCH MIT STOSSFESTER HART-PVC-SPIRALE. KÄLTEFLEXIBEL.

Für den mittelschweren Einsatz in vielen Industriezweigen. Verwendbar als Saug- und Druckschlauch. Die glatte Innenwand verhindert Ablagerungen.

ANWENDUNGEN

Anwendungen in Industrie, Maschinenbau, Baugewerbe, Wasser- u. Abwassertechnik, Landwirtschaft

EINSATZBEREICHE

Landwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau
Bauindustrie, Maschinenbau, Entsorgung

AUFDRUCK

SPIRABEL MDSE Ø inn [Prod. Nr.]

VORTEILE

Die neue Generation Saug- und Druckschläuche mit Hart-PVC-Spirale für höchste Ansprüche an Qualität und Leistungsspektrum. Robust und doch sehr handlich, vielseitig im Einsatz, überzeugend in der Anwendung.

Die Schläuche sind sehr flexibel und für den Einsatz auch bei niedrigen Temperaturen bis -25° C geeignet.

- Innen und außen glatt
- Robuste Konstruktion
- Abriebfest
- UV-, Ozon-, witterungsbeständig
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Anwendungstemperatur: -25° C bis +60° C

EINBINDUNGEN

Unter Berücksichtigung der zu fördernden Medien, Betriebsdruck und Temperatur können handelsübliche Einbindungen verwendet werden.

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

[Tabelle Seiten 106 bis 109 Kolonne A.](#)

ACHTUNG

Für die Übertragung von Öl und Öl empfehlen wir den Einsatz von SPIRABEL® MDSO.

Spiralschläuche unterliegen bei Temperaturen über 40°C meist einer Längsausdehnung. Die ist vor Montage zu bedenken. Für nähere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.

	+/- mm		g/m	bar		mbar		mm	Grau		
									20 m	30 m	50 m
40	+/- 0,8	4.3	721	15	5	990	140			166920	
51	+/- 1,0	4.7	1055	15	5	990	179			166925	
60	+/- 1,0	5	1200	12	4	990	211			166927	
76	+/- 1,0	5.6	1748	12	4	990	266			166934	
80	+/- 1,0	5.7	1851	12	4	990	280				166938
102	+/- 1,0	7.1	2697	9	3	990	357			166943	
120	+/- 1,2	7.7	3250	6	2	990	540			166950	
127	+/- 1,3	8.2	3612	6	2	990	572	166951			
151	+/- 1,5	9.5	4950	6	2	990	680	166953			