



SPIRABEL® MDSE



 990 mbar	 15 6 bar	 +60 - 25 °C
---	---	--



- 1 Giunco bianco in PVC duro antichoc
- 2 Parete in PVC flessibile, grigio

APPLICAZIONI

Svuotamento e bonifica, attrezzatura per camion e carbotte.

MARCATURA

SPIRABEL MDSE Ø int [N° lotto]



Manichetta flessibile a freddo per applicazioni industriali per usi difficili con rinforzo da un giunco in PVC duro antichoc coperto a spirale nel PVC flessibile.

VANTAGGI

Leggeri e di una grande manualità anche col freddo, gli SPIRABEL® MDSE hanno un'eccellente resistenza all'aspirazione, riempimento e distorsione. La parete interna liscia assicura una piccola perdita di carichi e evita le zone di ritenzione. Lo SPIRABEL® MDSE è grazie al suo colore e opacità particolarmente adatto ai lavori di svuotamento e bonifica.

RACCORDI

Raccordi simmetrici sistema Guillemain o Storz, raccordi a canne o a cardano - Fissaggio con collari monofilo. La crimpatura e i collari a bande sono sconsigliati poiché permettono una tenuta perfetta e inducono un rischio di rottura del giunco per distorsione. Fare attenzione prima del montaggio che l'ugello non tocchi il tubo monostrato interno (specialmente i raccordi mal sbavati e quindi taglienti).

RESISTENZA CHIMICA

Vedi tabella da pagina 110 a 113 colonna A.

ATTENZIONE

Per il trasferimento di olio e si consiglia l'uso di SPIRABEL® MDSO.

I Manichetta a spirale presentano in generale un'allungamento sotto pressione che può diventare importante quando la temperatura supera 40°C, e che quindi bisogna considerare durante l'installazione. Non esitate a consultarci.

Ø int mm	± mm	Ø ext mm	Peso g/m	Aspirazione bar	Riempimento bar	Svuotamento mbar	Rafforzamento mm	Grigio		
								20 m	30 m	50 m
40	±0,8	4,3	721	15	5	990	140		166920	
51	±1,0	4,7	1055	15	5	990	179		166925	
60	±1,0	5	1200	12	4	990	211		166927	
76	±1,0	5,6	1748	12	4	990	266		166934	
80	±1,0	5,7	1851	12	4	990	280			166938
102	±1,0	7,1	2697	9	3	990	357		166943	
120	±1,2	7,7	3250	6	2	990	540		166950	
127	±1,3	8,2	3612	6	2	990	572	166951		
151	±1,5	9,5	4950	6	2	990	680	166953		