



SPIRABEL® MDSF AL*

**SIMULANTI A, B, C, D1**

- succhi di frutta
- alcool forti
- vino
- latte

**990**
mbar**12 | 6**
bar**+60**
- 25
°C

- 1 Giunco bianco in PVC duro antichoc
- 2 Parete in PVC flessibile verde opaco. Interno liscio.

**APPLICAZIONI**

Trasporto di liquidi alimentari congelati (latte, birra, aceto, succo di frutta) e alcool fino a 50% vol, svuotamento e bonifica.

**MARCATURA**

SPIRABEL MDSF AL (EU) N° 10/2011 Ø int [N° lotto]

Manichetta alimentari flessibili a freddo per applicazioni industriali per usi difficili con rinforzo da un giunco in PVC duro antichoc coperto a spirale nel PVC flessibile.

VANTAGGI

Gli SPIRABEL® MDSF AL sono compatibili con una vasta gamma di prodotti alimentari. Sono ideati specialmente per il trasporto di liquidi alimentari congelati. Gli alcool che tirano fino a 50% vol. possono anche essere trasportati fino a 40°C. Leggeri e di una grande manualità anche col freddo, hanno un'eccellente resistenza all'aspirazione, riempimento e distorsione. La parete interna liscia assicura una piccola perdita di carichi e evita le zone di ritenzione.

RACCORDI

Raccordi simmetrici sistema Guillemin o Storz, raccordi a canne o a cardano - Fissaggio con collari monofilo. La crimpatura e i collari a bande sono sconsigliati poiché permettono una tenuta perfetta e inducono un rischio di rottura del giunco per distorsione. Fare attenzione prima del montaggio che l'ugello non tocchi il tubo monostrato interno (specialmente i raccordi mal sbavati e quindi taglienti).

RESISTENZA CHIMICA

Vedi tabella da pagina 110 a 113 colonna A.

ATTENZIONE

I Manichetta a spirale presentano in generale un allungamento sotto pressione che può diventare importante quando la temperatura supera 40°C e bisogna considerarla durante l'installazione.

I Manichetta a spirale presentano in generale un allungamento sotto pressione che può diventare importante quando la temperatura supera 40°C, e che quindi bisogna considerare durante l'installazione. Non esitate a consultarci.

| | +/- mm | | g/m | | bar | | mbar | | Verde | |
|------------|-----------|------------|------|----|-----|-----|------|--|--------|--------|
| | | | | | | | | | 20 m | 30 m |
| 76 | +/-1,0 | 5,6 | 1716 | 12 | 4 | 990 | 266 | | | 137215 |
| 102 | +/-1,0 | 7,1 | 2647 | 9 | 3 | 990 | 357 | | | 137244 |
| 151 | +/-1,5 | 9,5 | 4900 | 6 | 2 | 990 | 680 | | 176202 | |



Prodotto a fine gamma – disponibile fino ad esaurimento scorte. Questo prodotto è stato sostituito da SPIRABEL® SNT-S - pagina 75. La tabella completa di corrispondenza è disponibile sulla patella finale del catalogo per aiutarti a scegliere il riferimento corretto;