



SPIRABEL® MDSO

990
mbar15 | 9
bar

+60

- 25



°C



- 1 Biała spirala z utwardzonego PCV
- 2 Ścianka z PCV węglowodory

ZASTOSOWANIE

Węglowodory, przemysł, rolnictwo, budownictwo, systemy irygacyjne.



MARKOWANIE

SPIRABEL MDSO Ø int [Nr partii]

Węże do elastyczność w zimie, przeznaczone do zastosowań przemysłowych przy intensywnym użytkowaniu ze wzmocnieniem przez sztywny pierścień PVC odporny na uderzenia.

ZALETY

Węże te charakteryzują się lekkością oraz bardzo dużą wygodą obsługi. Zimną, posiadają doskonałą odporność na zasysanie, tłoczenie i miażdżenie. Gładka ściana wewnętrzna zapewnia małą utratę energii przepływu oraz pozwala uniknąć powstawanie stref niedrożności. Model SPIRABEL® MDSO jest, ze względu na swój kolor i nieprzeźrystość, szczególnie przystosowany do prac związanych z opróżnianiem i asenizacją.

ZŁĄCZA

Złącza symetryczne typu Guillemain lub Storz, złącza Camlock lub przegubowe - Mocowanie z obejmami połączonymi. Zakuwanie oraz skorupy nie są zalecane, ponieważ nie gwarantują idealnej szczelności oraz powodują ryzyko uszkodzenia pierścienia przez zmiażdżenie. Należy uważać przed montażem, by końcówka nie.

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Patrz tabela na stronach 110 do 113, kolumna B. Uwaga, węże ze spiralą wydłużają się zwykle pod ciśnieniem. Wydłużenie może być znaczne, jeśli temperatura przekracza 40°C, co należy uwzględnić podczas instalacji. Zapraszamy do kontaktu.

 mm	+/- mm	 mm	 g/m	 bar	 bar	 mbar	 mm	Niebieski		
								10 m	30 m	50 m
25	+/-0,8	4	485	15	5	990	88		176010	
32	+/-0,8	4	585	15	5	990	112		176012	
38	+/-0,8	4	715	15	5	990	133		176014	
51	+/-1,0	4,6	1105	15	5	990	179	176017	176018	
63	+/-1,0	5	1465	12	4	990	221		176020	
76	+/-1,0	5,3	1780	12	4	990	266		176023	
80	+/-1,0	5,5	2069	12	4	990	280			176009
102	+/-1,0	6,3	2820	9	3	990	357		176026	