



SPIRABEL® MDSO

990
mbar15 | 9
bar

+60

- 25

°C



- 1 Spirala alba din PVC rigid antisoc
- 2 Perete din PVC albastru hidrocarburi

APLICATII

Echipamentul camioanelor și rezervoarelor de îngrășăminte, vidanjar și asanari.

MARCAJ

SPIRABEL MDSO Ø int [N° lot]

Furtun suplu la frig, pentru utilizari industriale in conditii grele de lucru.

Ranforsat cu o spirala din PVC rigid antisoc prinsă într-un perete din PVC suplu.

AVANTAJE

Usor și în același timp foarte ușor de manevrat pe vreme rece, el are o excelentă rezistență la aspirație, refulare și strivire. Peretele lui interior îl asigură pierderi minime de sarcină și evita zonele de acumulare. Furtunul SPIRABEL® MDSO blu este, prin culoarea și opacitatea sa, potrivit mai ales, pentru lucrări de vidanjar și asanare.

RACORDURI

Racorduri simetrice, sistem Guillemain sau Storz, racorduri cu cama sau universale. Fixarea cu coliere cu un singur filet sau de tip Nemo Spir (SERFLEX). Nu se recomandă coliere cu bandă și încrețire, întrucât nu asigură etanșeitatea perfectă la scurgeri și măresc riscul spargerii și ruperii spirei. Verificați înainte de montare, absența bavurilor pe racorduri, pentru a evita perforarea tubului interior.

TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 110 - 113, coloana B.

ATENȚIE

În general la temperaturi ce depășesc 40°C furtunurile spiralate, aflate sub presiune, prezintă o alungire care poate deveni semnificativă și de care trebuie ținut cont la instalare. Nu ezitați să ne consultați.

 mm	+/- mm	 mm	 g/m	 bar	 bar	 mbar	 mm	Albastru		
								10 m	30 m	50 m
25	+/-0,8	4	485	15	5	990	88		176010	
32	+/-0,8	4	585	15	5	990	112		176012	
38	+/-0,8	4	715	15	5	990	133		176014	
51	+/-1,0	4,6	1105	15	5	990	179	176017	176018	
63	+/-1,0	5	1465	12	4	990	221		176020	
76	+/-1,0	5,3	1780	12	4	990	266		176023	
80	+/-1,0	5,5	2069	12	4	990	280			176009
102	+/-1,0	6,3	2820	9	3	990	357		176026	