SPIRABEL® MDSO

<0,1% PHTHALATE FREE

990 mbar | 15 | 9 bar | +60 / - 25 °C

1. Giunco in PVC duro antichoc
2. Parete in PVC blu, idrocarburi

APPLICAZIONI

Attrezzatura per camion e carrobotte, svuotamento e bonifica.

MARCATURA SPIRABEL MDSO Ø int [N° lotto]

Manichetta flessibili a freddo per applicazioni industriali per usi difficili.

Rinforzo da un giunco in PVC duro antichoc coperto a spirale nel PVC flessibile.

VANTAGGI

Leggeri e di una grande manualità anche col freddo, gli SPIRABEL® MDSO hanno un'eccellente resistenza all'aspirazione, riempimento e distorsione. La parete interna liscia assicura una piccola perdita di carichi e evita le zone di ritenzione. Lo SPIRABEL® MDSO è grazie al suo colore e opacità particolarmente adatto ai lavori di svuotamento e bonifica.

RACCORDI

Raccordi simmetrici sistema Guillemin o Storz, raccordi a canne o a cardano - Fissaggio con collari monofilo. La crimpatura e i collari a bande sono sconsigliati poiché permettono una tenuta perfetta e inducono un rischio di rottura del giunco per distorsione. Fare attenzione prima del montaggio che l'ugello non tocchi il tubo monostrato interno (specialmente i raccordi mal sbavati e quindi taglienti).

RESISTENZA CHIMICA

Vedi tabella da pagina 110 a 113 colonna B.

ATTENZIONE

I Manichetta a spirale presentano in generale un allungamento sotto pressione che può diventare importante quando la temperatura supera 40°C, e che quindi bisogna considerare durante l'installazione. Non esitate a consultarci.

mm	+/- mm	mm	g/m	bar	bar	mbar	mm	Blu 10 m	Blu 30 m	Blu 50 m
25	+/-0,8	4	485	15	5	990	88		176010	
32	+/-0,8	4	585	15	5	990	112		176012	
38	+/-0,8	4	715	15	5	990	133		176014	
51	+/-1,0	4,6	1105	15	5	990	179	176017	176018	
63	+/-1,0	5	1465	12	4	990	221		176020	
76	+/-1,0	5,3	1780	12	4	990	266		176023	
80	+/-1,0	5,5	2069	12	4	990	280			176009
102	+/-1,0	6,3	2820	9	3	990	357		176026	