TRICOFLEX

GAINE SPIRABEL® PU A1

(EU) N°10/2011

PHTHALATE FREE < 0,1 % PHTHALATES

500 | 300 mbar

+80 / - 20 °C

1. Giunco in PVC duro
2. Parete in poliuretano translucido
3. Filo conduttore in rame

GUAINA FLESSIBILE IN POLIURETANO, RINFORZATA DA UN GIUNCO IN PVC DURO COPERTO DALLA PARETE E MUNITO DI UN FILO CONDUTTORE.

APPLICAZIONI

Aspirazione di segatura e trucioli, evacuazione d'aria, di fumo, trasporto di prodotti alimentari pulverulenti, ventilazione

SETTORI D'ATTIVITÀ

Industria in generale, agroalimentare

La guaina Spirabel® PU A1 è adatto al passaggio delle polveri e grani alimentari.

MARCATURA PUA1 Ø int [N° lotto]

VANTAGGI

La guaina PU A1 ha un'alta resistenza meccanica. Rimane molto flessibile. La parete interna è liscia. È alimentare e il filo di rame permetto una facile messa alla massa facilitata.

RACCORDI

Ugelli lisci o dentellati con collari meccanici monofilo. Fare attenzione prima del montaggio che l'ugello non tocchi il tubo monostrato interno (specialmente i raccordi mal sbavati e quindi taglienti).

RESISTENZA CHIMICA

Vedi tabella da pagina 114 a 117 colonna C.

mm	+/- mm	mm	mm	g/m	mbar	mm	Traslucido 10 m
30	+/- 0,8	0,4	3	190	500	45	150128
38	+/- 0,8	0,5	3,2	230	400	57	150157
40	+/- 0,8	0,5	3,3	250	400	60	150009
45	+/- 1,0	0,5	3,4	280	400	67	150160
50	+/- 1,0	0,5	3,5	340	400	75	150012
60	+/- 1,0	0,5	3,4	410	400	90	150025
63	+/- 1,0	0,5	3,6	430	400	94	150186
70	+/- 1,0	0,5	4,2	500	400	105	150199
76	+/- 1,0	0,5	4,4	550	400	114	150202
80	+/- 1,0	0,5	4,5	610	400	120	150031
90	+/- 1,0	0,6	4,4	715	400	135	150215
100	+/- 1,0	0,6	4,7	820	400	150	150044
110	+/- 1,1	0,6	5,2	890	300	165	150228
120	+/- 1,2	0,6	5,5	950	300	180	150057
150	+/- 1,5	0,7	6,4	1360	300	300	150086
160	+/- 1,6	0,8	6,5	1550	300	320	150099
200	+/- 2,0	0,8	6,8	2100	300	400	150115