



SPIRABEL® PU A2


**SIMULANTS A, B, C, D2, E**

- sucuri de fructe
- uleiuri alimentare
- vinuri
- produse uscate

900 | 700
mbar

12 | 6
bar

+80
- 20
°C



- 1 Perete suplu din poliuretan transparent
- 2 Spirala din PVC rigid
- 3 Fir conductor de cupru

APLICATII

Transportul produselor abrazive (pudre, granule, noroi, nisip, ciment, pietris marunt...), transferul diverselor lichide: hidrocarburi, vopsele, solvenți.



MARCAJ

PU A2 Ø int [N° lot]

Furtun multifunctional. Rezistent si foarte flexibil.

Perete suplu din poliuretan-eter translucid. Ranforsat cu spira din PVC rigid gri. Fir conductor, de cupru spiralat, care se afla in grosimea peretelui.

AVANTAJE

Foarte rezistent si usor, SPIRABEL® PU A2 este ideal pentru transportul produselor abrazive; peretele sau interior perfect neted, împiedica formarea depunerilor si calitatea superioara a poliuretanului din care este fabricat asigura o excelenta rezistenta la fre-care. Calitatile sale mecanice sunt remarcabile pana la 80°C; suporta foarte bine îndoiri repetate si are o buna tinuta la aspiratie. Transparenta sa permite vizualizarea circulatiei produselor.

SPIRABEL® PU A2 este perfect pentru transferul majoritatii lichidelor alimentare; poate transporta alcool pana la 15%vol. la 40°C. Este recomandat in acelasi masura si pentru transferul hidrocarburilor in industrie.

RACORDURI

Racorduri simetrice, Guillemin sau Storz, racorduri cu cama sau universale. Fixarea cu coliere cu un singur filet sau de tip Nemo Spir. Nu se recomanda coliere cu banda si increstire, întrucat nu asigura etanseitate perfecta la scurgeri si maresc riscul spargerii si ruperii spirei. Verificati înainte de montare, absenta bavurilor pe racorduri, pentru a evita perforarea tubului interior.

TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 110 - 113, coloana C.

ATENTIE

In general la temperaturi ce depasesc 40°C furtunurile spiralate, aflate sub presiune, prezinta o alungire care poate deveni semnificativa si de care trebuie tinut cont la instalare. Nu ezitati sa ne consultati.

mm	+/- mm	mm	g/m	bar	bar	mbar	mm	Transparent 10 m
40	+/- 1,0	4	448	12	4	900	190	150302
50	+/- 1,0	4,5	640	9	3	800	215	150315
60	+/- 1,0	5	854	9	3	800	230	150328
100	+/- 1,0	6,5	1616	6	2	700	420	150344