



SPIRABEL® SI

WĄŻ SPIRALNY | SSAWNO-TŁOCZNY | UNIWERSALNY | 2026

TRICOFLEX



SUBSTANCJE SYMULUJĄCE A, B, C

- sok owocowy
- wina

700
mbar

18 | 9
bar

+60
-15
°C



- 1 Biała spirala z twardego PCV
- 2 Ściana z miękkiego żółtego PCV



ZASTOSOWANIE

Ssanie i tłoczenie różnych substancji, irygacja, połączenie pompy, siewniki, transport nisko ściernych proszków.

MARKOWANIE

SPIRABEL S.I. Ø int. (EU) N° 10/2011 SIMA, B, C [Nr partii]

Uniwersalny wąż ssawno-tłoczny, spirala z białego utwardzonego PCV oraz transparentna ścianka z miękkiego PCV.

ZALETY

SPIRABEL® S.I. to wytrzymały, elastyczny i ekonomiczny wąż. Bardzo gładka ściana wewnętrzna zmniejsza opory przepływu. Gładka powierzchnia zewnętrzna (do średnicy 60) ułatwia montaż złączy ze wszystkimi typami obejm. Przezroczysta ściana umożliwia obserwację płynów.

ZŁĄCZA

Złącza symetryczne systemu Guillemin lub Storz, złącza Camlock lub przegubowe - Mocowanie z opaskami możliwe dzięki gładkiej powierzchni zewnętrznej. Należy uważać przed montażem, by końcówka nie uszkadzała rury wewnętrznej (dotyczy to głównie złączy z żelobionymi, tnącymi powierzchniami).

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Patrz tabela na stronach 110 do 113, kolumna A. Uwaga, węże ze spiralą wydłużają się zwykle pod ciśnieniem. Wydłużenie może być znaczne, jeśli temperatura przekracza 40°C, co należy uwzględnić podczas instalacji. Zapraszamy do kontaktu.

	+/-							Przezroczysta żółta ściana	
								25 m	50 m
20	+/-0.6	2,4	230	18	6	700	60		191664
25	+/-0.6	2,5	280	18	6	700	75	033377	033300
30	+/-0.6	2,5	340	18	6	700	90	033388	033311
32	+/-0.6	2,5	360	16	5	700	95	032642	032655
35	+/-0.6	3	455	15	5	700	105	032658	
38	+/-0.6	2,8	480	15	5	700	115	032661	032674
40	+/-0.6	2,9	500	15	5	700	120	033390	033322
45	+/-0.6	3,1	595	15	5	700	135	033393	
50	+/-0.6	3,2	720	15	5	700	150	033401	033333
60	+/-0.6	3,2	840	15	5	700	180		033491
63	+/-1.0	3,5	870	12	4	600	265		033494
75	+/-1.0	3,8	1000	12	4	600	315	033344	
80	+/-0.6	4,5	1310	9	3	700	320	033538	
90	+/-0.6	4,8	1620	9	3	700	360	033524	
102	+/-0.6	5,2	2000	9	3	700	550	033366	