




SPIRABEL® SI



SIMILANTES A, B, C

• zumos de frutas,
vínos

- 1 Junco blanco en PVC rígido antichoque
- 2 Pared amarilla transparente en PVC flexible



APLICACIONES

Expulsión y aspiración de productos diversos, irrigación, bombas, sembradores, paso de polvos poco abrasivos.



MARCAJE

SPIRABEL S.I. Ø int. (EU) N° 10/2011 SIMA, B, C [N° lote]

Manguera polivalente con paredes exterior e interior lisas.

Manguera de PVC flexible translucido reforzada con espiral de PVC rígido antigolpes. Lisa interior y exterior.

VENTAJAS

SPIRABEL® SI es una manguera resistente, flexible y económica. Su pared interior muy lisa reduce las pérdidas de cargas. Su superficie exterior lisa (hasta el diámetro 60) facilita el montaje de los racores con todo tipo de collar. Su pared transparente permite una visión de los líquidos.

RACORES

Racores simétricos sistema Guillemín o Storz, racores con levas o con cardanes - Posibilidad de sujeción con collarines de banda gracias a la superficie exterior lisa.

COMPORTAMIENTO QUÍMICO

Ver tabla págs. 110 - 113 columna A.

ATENCIÓN

para el trasvase de hidrocarburos, recomendamos utilizar el SPIRABEL® MDSO o SPIRABEL® PUA2. Las mangueras espiraladas tienen normalmente un alargamiento, que puede ser importante cuando la temperatura esta mas de 40°C, y que deber ser tenido en consideración antes de la instalación. Estamos a su disposición para mas informaciones sobre este tema.

| mm | +/- mm | mm | g/m | bar | bar | mbar | mm | Pared amarilla translúcida | |
|-----|--------|-----|------|-----|-----|------|-----|----------------------------|--------|
| | | | | | | | | 25 m | 50 m |
| 20 | +/-0.6 | 2,4 | 230 | 18 | 6 | 700 | 60 | | 191664 |
| 25 | +/-0.6 | 2,5 | 280 | 18 | 6 | 700 | 75 | 033377 | 033300 |
| 30 | +/-0.6 | 2,5 | 340 | 18 | 6 | 700 | 90 | 033388 | 033311 |
| 32 | +/-0.6 | 2,5 | 360 | 16 | 5 | 700 | 95 | 032642 | 032655 |
| 35 | +/-0.6 | 3 | 455 | 15 | 5 | 700 | 105 | 032658 | |
| 38 | +/-0.6 | 2,8 | 480 | 15 | 5 | 700 | 115 | 032661 | |
| 40 | +/-0.6 | 2,9 | 500 | 15 | 5 | 700 | 120 | 033390 | 033322 |
| 45 | +/-0.6 | 3,1 | 595 | 15 | 5 | 700 | 135 | 033393 | |
| 50 | +/-0.6 | 3,2 | 720 | 15 | 5 | 700 | 150 | 033401 | 033333 |
| 60 | +/-0.6 | 3,2 | 840 | 15 | 5 | 700 | 180 | | 033491 |
| 80 | +/-0.6 | 4,5 | 1310 | 9 | 3 | 700 | 320 | 033538 | |
| 90 | +/-0.6 | 4,8 | 1620 | 9 | 3 | 700 | 360 | 033524 | |
| 102 | +/-0.6 | 5,2 | 2000 | 9 | 3 | 700 | 550 | 033366 | |