




SPIRABEL® SISE *

700
mbar12
bar+60
- 25
°C

- 1 Pierścienie ze sztywnego PVC przeciw uderzeniom
2 Gładka ściana z elastycznego PVC. Gładkie wnętrze

ZASTOSOWANIE

Opryskiwacze rolnicze, siewniki.



BRAK OZNACZENIA

Wszechstronny wąż do, elastyczny w niskiej temperaturze wzmocniony spiralą ze sztywnego PVC odpornego na uderzenia.

ZALETY

Dzięki dobrej wytrzymałości przy zasysaniu, SPIRABEL® SISE dowodzi doskonałej elastyczności nawet w niskich temperaturach dzięki ścianie z elastycznego PVC o specjalnym składzie.

Gładka powierzchnia wewnętrzna zapewnia minimalne utraty energii przepływu pozwala uniknąć stref zatrzymywania oraz ułatwia płukanie.

KOŃCÓWKI

Złącza symetryczne Guillemain lub Storz, złącza Camlock lub złącza przegubowe - Mocowania z obejmami pojedynczymi.

Zakupywanie oraz skorupy nie są zalecane, ponieważ nie gwarantują idealnej szczelności oraz powodują ryzyko uszkodzenia pierścienia przez zmiżdżenie. Należy uważać przed montażem, by końcówka nie uszkadzała rury wewnętrznej (dotyczy to głównie złączy z żelaznymi obrotowymi, tnącymi powierzchniami).

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Patrz tabela na stronach 110 do 113, kolumna A. Uwaga, węże ze spiralą wydłużają się zwykle pod ciśnieniem. Wydłużenie może być znaczne, jeśli temperatura przekracza 40°C, co należy uwzględnić podczas instalacji. Zapraszamy do kontaktu.

Węże ze spiralą wydłużają się zwykle pod ciśnieniem. Wydłużenie może być znaczne, jeśli temperatura przekracza 40°C, co należy uwzględnić podczas instalacji. Zapraszamy do kontaktu.

	+/- mm							Czarny	
								30 m	50 m
32	+/- 1,0	2,5	360	12	4	700	95		032668
40	+/- 1,0	2,9	500	12	4	700	120		032671
51	+/- 1,0	3,2	730	12	4	700	155	032679	032680
60	+/- 1,0	3,2	840	12	4	700	180		032683



Produkt wycofany z oferty – dostępny do wyczerpania zapasów. Został zastąpiony przez SPIRABEL® SI - stronach 74.

Pełną tabelę zgodności znajdziesz na tylnej zakładce katalogu, aby wybrać właściwy numer referencyjny.