




SPIRABEL® SISE *



**700**
mbar

**12**
bar

**+60**
- 25
°C



- 1 Spirala din PVC rigid antisoc
2 Perete lis din PVC suplu. Interior lis

APLICATII

Pulverizari agricole, semanatori.



NICI UN MARCAJ

Furtun multifunctional, suplu la temperaturi scazute, ranforsat cu o spirala antisoc din PVC rigid prinsă într-un perete din PVC suplu.

AVANTAJE

Cu o buna tinuta la aspiratie, SPIRABEL® SISE face dovada unei flexibilitati exceptionale chiar si la temperaturi joase, gratie peretelui sau suplu din PVC creat special.

Suprafata interioara lisa asigura pierderi minime de sarcina, evita zonele de acumulari si usureaza spalarile.

RACORDURI

Racorduri simetrice, sistem Guillemin sau Storz, racorduri cu cama sau cardan. Fixare cu colier cu spira, deoarece peretele exterior nu este lis. Nu se recomanda fittinguri cu reductie si coliere cu banda, intrucat pot avea loc scurgeri sau ruperea spirei. Verificati inainte de montare, absenta bavurilor pe racorduri, pentru a evita perforarea tubului interior.

TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 110 - 113, coloana A.

ATENTIE

In general la temperaturi ce depasesc 40°C furtunurile spiralate, aflate sub presiune, prezinta o alungire care poate deveni semnificativa si de care trebuie tinut cont la instalare. Nu ezitati sa ne consultati.

	+/- mm							Negru	
								30 m	50 m
32	+/-1,0	2,5	360	12	4	700	95		032668
40	+/-1,0	2,9	500	12	4	700	120		032671
51	+/-1,0	3,2	730	12	4	700	155	032679	032680
60	+/-1,0	3,2	840	12	4	700	180		032683



Produs la sfârșit de gamă – disponibil până la epuizarea stocurilor. Acest produs a fost înlocuit cu SPIRABEL® SI - pag. 74.

Găsiți tabelul complet de corespondență pe clapeta din spatele catalogului, pentru a vă ajuta să alegeți referința potrivită.