SPIRABEL® SISE

700 mbar | 12 bar | +60 / - 25 °C

1 Alambre de aportación de PVC rígido antigolpes
2 Pared lisa de PVC flexible

APLICACIONES

Expulsión y aspiración de productos diversos a bajas temperaturas : irrigación, bombas, sembradoras, paso de polvos poco abrasivos.

NINGÚN MARCAJE

Manguera polivalente, flexible a baja temperatura, reforzada por un espiral antichoque de pvc rígido.

Este alambre de aportación es embutido en espiral dentro de un interior de PVC flexible.

VENTAJAS

Con buena resistencia a la aspiración, el SPIRABEL® SISE demuestra una flexibilidad excepcional, incluso a temperatura baja, gracias a su pared de PVC flexible especialmente formulada. La superficie interior lisa asegura pocas pérdidas de carga, evita las zonas de retención y facilita el aclarado.

RACORES

Racores simétricos sistema Guillemin o Storz, racores con levas o cardanes - Sujeción con collarines de un solo hilo o Némo Spir (SERFLEX). El ensamblaje y los collarines con banda no son aconsejados ya que no permiten una impermeabilidad perfecta e inducen un riesgo de rotura del alambre de aportación causada por las pisadas.

COMPORTAMIENTO QUÍMICO

Ver tabla págs. 110 - 113 columna A.

ATENCIÓN

Las mangueras espiraladas tienen normalmente un alarga-miento, que puede ser importante cuando la temperatura esta mas de 40°C, y que deber ser tenido en consideracíon antes de la instalación. Estamos a su disposicíon para mas informaciones sobre este tema.

mm	+/- mm	mm	g/m	bar	bar	mbar	mm	Negro 30 m	Negro 50 m
32	+/-1,0	**2,5**	360	12	4	700	95		032668
40	+/-1,0	**2,9**	500	12	4	700	120		032671
51	+/-1,0	**3,2**	730	12	4	700	155	032679	032680
60	+/-1,0	**3,2**	840	12	4	700	180		032683