


SPIRABEL® SISE



- 1 Spirala din PVC rigid antisoc
- 2 Perete lis din PVC suplu. Interior lis

FURTUN MULTIFUNCTIONAL, SUPLU LA TEMPERATURI SCAZUTE, RANFORSAT CU O SPIRALA ANTISOC DIN PVC RIGID PRINSA INTR-UN PERETE DIN PVC SUPLU.

APLICATII

Pulverizari agricole, semanatori, transferul lichidelor alimentare

SECTOARELE DE ACTIVITATE

Agricultura

NICI UN MARCAJ

AVANTAJE

Cu o buna tinuta la aspiratie, SPIRABEL® SISE face dovada unei flexibilitati exceptionale chiar si la temperaturi joase, gratie peretelui sau suplu din PVC creat special.

Suprafata interioara lisa asigura pierderi minime de sarcina, evita zonele de acumulari si usureaza spalarile.

RACORDURI

Racorduri simetrice, sistem Guillemin sau Storz, racorduri cu cama sau cardan. Fixare cu colier cu spira, deoarece peretele exterior nu este lis. Nu se recomanda fittinguri cu reductie si coliere cu banda, întrucât pot avea loc scurgeri sau ruperea spirei. Verificati înainte de montare, absenta bavurilor pe racorduri, pentru a evita perforarea tubului interior.

TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 114 - 117, coloana A.

ATENTIE

În general la temperaturi ce depasesc 40°C furtunurile spiralate, aflate sub presiune, prezinta o alungire care poate deveni semnificativa si de care trebuie tinut cont la instalare. Nu ezitati sa ne consultati.

 mm	+/- mm	 mm	 g/m	 bar	 bar	 mbar	 mm	Negru	
								30 m	50 m
32	+/- 1,0	2,5	360	12	4	700	95		032668
40	+/- 1,0	2,9	500	12	4	700	120		032671
51	+/- 1,0	3,2	730	12	4	700	155	032679	032680
60	+/- 1,0	3,2	840	12	4	700	180		032683