



SPIRABEL® SNT-S



SIMULANTES A, B, C, D1

- zumos de frutas
- vinos
- alcohol fuerte
- leche



900

mbar



21 | 9

bar



+60

-15

°C



- 1** Junco blanco en PVC rígido antichoque
2 Pared transparente en PVC flexible

APLICACIONES

Expulsión y aspiración de productos diversos, irrigación, bombas, sembradores, transferencia de productos alimentarios, paso de polvos poco abrasivos (sin grasa).



MARCAGE

SPIRABEL SNT-S Ø int 46 (EU) N° 10/2011 [Nº lote]

Manguera alimentaria polivalente con paredes exterior e interior lisas.

Reforzado por un alambre de aportación blanco antigolpes en espiral dentro de un interior de PVC flexible transparente.

VENTAJAS

El SPIRABEL® SNT-S es una manguera ligera, muy flexible y de altas prestaciones.

Su pared interior muy lisa reduce las pérdidas de cargas. Su pared exterior es también lisa facilitando el montaje de los racores mediante collarín plano y evitando que se enganche en los suelos ásperos.

Su transparencia permite ver los elementos expulsados y aspirados.

El SPIRABEL® SNT-S está adaptado para el trasvase de líquidos alimentarios, especialmente los alcoholes hasta un 50% de alcohol por volumen a 60°C.

Racores
Racores simétricos sistema Guillermin o Storz, racores con levas o cardanes - Sujeción con collarines planos.

COMPORTAMIENTO QUÍMICO

Ver tabla págs. 110 - 113 columna A.

ATENCIÓN

Para el trasvase de hidrocarburos, recomendamos utilizar el SPIRABEL® MDSO (p.87) o SPIRABEL® PU A2 (p.73).

Las mangueras espiraladas tienen normalmente un alargamiento, que puede ser importante cuando la temperatura esté mas de 40°C, y que deber ser tenido en consideración antes de la instalación. Estamos a su disposición para mas informaciones sobre este tema.

	mm	mm	mm	g/m	bar	bar	mbar	mm	Transparente	
									25 m	50 m
20	+/-1,0	2,6	242	21	7	900	60		167124	167137
25	+/-1,0	2,7	300	21	7	900	75		167140	167153
30	+/-1,0	2,7	359	18	6	900	90		167166	167172
32	+/-1,0	2,8	387	18	6	900	95		167185	167198
35	+/-1,0	3	475	18	6	900	105		167201	167214
38	+/-1,0	3	504	18	6	900	115		167227	167230
40	+/-1,0	3	523	18	6	900	120		167243	167256
45	+/-1,0	3,1	614	15	5	900	135		167269	167272
50	+/-1,0	3,3	736	15	5	900	150		167285	167298
55	+/-1,0	3,3	784	15	5	900	165		167301	
60	+/-0,6	3,3	873	15	5	900	180		167662	033873
63	+/-1,0	3,3	960	15	5	900	190		167327	167330
70	+/-0,6	3,4	1040	12	4	900	210		167675	
75	+/-1,0	4,8	1200	12	4	900	300		033243	033254
80	+/-1,0	5,3	1350	9	3	900	320		033915	
90	+/-1,0	6,1	1650	9	3	900	360		033906	
100	+/-1,0	6,1	1970	9	3	900	500		033928	
110	+/-1,0	6,1	2310	9	3	900	550		033931	
120	+/-1,0	6,3	2540	9	3	900	600		033944	
151	+/-1,0	6,3	4200	9	3	900	755		148913	

Interior liso.
Pared exterior lisa hasta Ø 70mm.