



SPIRABEL® SNT-S

**SIMULANTS A, B, C, D1**

- sucuri de fructe
- alcooluri tari
- vinuri
- lapte

**900**
mbar**21 | 9**
bar**+60**
-15
°C

- 1 Spirala alba din PVC rigid antisoc
- 2 Perete transparent din PVC suplu

APLICATII

Refulari si aspiratii de diverse produse, irigatii, pompe, semanatori, transferul lichidelor alimentare, transferul pudrelor putin abrazive (non-grăsime).

MARCAJ

SPIRABEL SNT-S Ø int (EU) N° 10/2011 [N° lot]

Furtunuri alimentare multifunctionale, ranforsate cu o spirala alba antisoc prinsa intr-un perete din PVC suplu, transparent.

AVANTAJE

SPIRABEL® SNT-S este un furtun usor, foarte flexibil si performant. Peretele sau interior, foarte lis, reduce pierderile de sarcina. Peretele sau exterior, deosemena lis, usureaza montajul cu racorduri tip colier cu banda si evita agatatul de asperitatile solului. Transparenta sa permite vizualizarea fluidelor aspirate sau refulate. SPIRABEL® SNT-S este bun pentru transferul lichidelor alimentare, chiar si pentru alcool de pana la 50% vol. la 60°C.

RACORDURI

Racorduri simetrice, sistem Guillemain sau Storz, racorduri cu cama sau cardan. Fixarea cu coliere banda, cu bucsa de sertizare. Verificati înainte de montare, absenta bavurilor pe racorduri, pentru a evita perforarea tubului interior.

TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 110 - 113, coloana A.

ATENȚIE

Pentru transferul hidrocarburilor, va recomandam sa folositi SPIRABEL® MDSO (p.87) sau SPIRABEL® PU A2 (p.73).

În general la temperaturi ce depasesc 40°C furtunurile spiralate, aflate sub presiune, prezinta o alungire care poate deveni semnificativa si de care trebuie tinuta cont la instalare. Nu ezitati sa ne consultati.

	mm	+/- mm		mm		g/m		bar		bar		mbar		mm	Transparent	
															25 m	50 m
20		+/-1.0	2,6			242		21		7		900		60	167124	167137
25		+/-1.0	2,7			300		21		7		900		75	167140	167153
30		+/-1.0	2,7			359		18		6		900		90	167166	167172
32		+/-1.0	2,8			387		18		6		900		95	167185	167198
35		+/-1.0	3			475		18		6		900		105	167201	167214
38		+/-1.0	3			504		18		6		900		115	167227	167230
40		+/-1.0	3			523		18		6		900		120	167243	167256
45		+/-1.0	3,1			614		15		5		900		135	167269	167272
50		+/-1.0	3,3			736		15		5		900		150	167285	167298
55		+/-1.0	3,3			784		15		5		900		165	167301	
60		+/-0.6	3,3			873		15		5		900		180	167662	033873
63		+/-1.0	3,3			960		15		5		900		190	167327	167330
70		+/-0.6	3,4			1040		12		4		900		210	167675	
75		+/-1.0	4,8			1200		12		4		900		300	033243	033254
80		+/-1.0	5,3			1350		9		3		900		320	033915	
90		+/-1.0	6,1			1650		9		3		900		360	033906	
100		+/-1.0	6,1			1970		9		3		900		500	033928	
110		+/-1.0	6,1			2310		9		3		900		550	033931	
120		+/-1.0	6,3			2540		9		3		900		600	033944	
151		+/-1.0	6,3			4200		9		3		900		755	148913	

parete Interior lis pana la Ø 70 MM.
Perete exterior lis la Ø 70 mm.