




SPIRABEL® SNT-S



SIMILANTES A, B, C, D1

- zumos de frutas
- vinos
- alcohol fuerte
- leche

900
mbar21 | 9
bar+60
-15
°C

- 1 Junco blanco en PVC rígido antichoque
- 2 Pared transparente en PVC flexible



APLICACIONES

Expulsión y aspiración de productos diversos, irrigación, bombas, sembradores, transferencia de productos alimentarios, paso de polvos poco abrasivos (sin grasa).



MARCAJE

SPIRABEL SNT-S Ø int (EU) N° 10/2011 [N° lote]

Manguera alimentaria polivalente con paredes exterior e interior lisas.

Reforzado por un alambre de aportación blanco antigolpes en espiral dentro de un interior de PVC flexible transparente.

VENTAJAS

El SPIRABEL® SNT-S es una manguera ligera, muy flexible y de altas prestaciones.

Su pared interior muy lisa reduce las pérdidas de cargas. Su pared exterior es también lisa facilitando el montaje de los racores mediante collarín plano y evitando que se enganche en los suelos ásperos.

Su transparencia permite ver los elementos expulsados y aspirados.

El SPIRABEL® SNT-S está adaptado para el trasvase de líquidos alimentarios, especialmente los alcoholes hasta un 50% de alcohol por volumen a 60°C.

Racores

Racores simétricos sistema Guillermin o Storz, racores con levas o cardanes - Sujeción con collarines planos.

COMPORTAMIENTO QUÍMICO

Ver tabla págs. 110 - 113 columna A.

ATENCIÓN

Para el trasvase de hidrocarburos, recomendamos utilizar el SPIRABEL® MDSO o SPIRABEL® PU A2.

Las mangueras espiraladas tienen normalmente un alargamiento, que puede ser importante cuando la temperatura está más de 40°C, y que debe ser tenido en consideración antes de la instalación. Estamos a su disposición para más informaciones sobre este tema.

mm	+/- mm	mm	g/m	bar	bar	mbar	mm	Transparente	
								25 m	50 m
20	±1.0	2,6	242	21	7	900	60	167124	167137
25	±1.0	2,7	300	21	7	900	75	167140	167153
30	±1.0	2,7	359	18	6	900	90	167166	167172
32	±1.0	2,8	387	18	6	900	95	167185	167198
35	±1.0	3	475	18	6	900	105	167201	167214
38	±1.0	3	504	18	6	900	115	167227	167230
40	±1.0	3	523	18	6	900	120	167243	167256
45	±1.0	3,1	614	15	5	900	135	167269	167272
50	±1.0	3,3	736	15	5	900	150	167285	167298
55	±1.0	3,3	784	15	5	900	165	167301	
60	±0.6	3,3	873	15	5	900	180	167662	033873
63	±1.0	3,3	960	15	5	900	190	167327	167330
70	±0.6	3,4	1040	12	4	900	210	167675	
75	±1.0	4,8	1200	12	4	900	300	033243	033254
80	±1.0	5,3	1350	9	3	900	320	033915	
90	±1.0	6,1	1650	9	3	900	360	033906	
100	±1.0	6,1	1970	9	3	900	500	033928	
110	±1.0	6,1	2310	9	3	900	550	033931	
120	±1.0	6,3	2540	9	3	900	600	033944	
151	±1.0	6,3	4200	9	3	900	755	148913	

Interior liso.
Pared exterior lisa hasta Ø 70mm.