




SPIRABEL® SNT-S



SIMULANTI A, B, C, D1

- succhi di frutta
- alcool forti
- vino
- latte

900
mbar21 | 9
bar+60
-15
°C

- 1 Giunco bianco in PVC duro antichoc
- 2 Parete trasparente in PVC flessibile



APPLICAZIONI

Riempimento e aspirazione di diversi prodotti, irrigazione, pompe, seminatrici, trasferimento di prodotti alimentari, passaggio di polveri poco abrasive (non grasso).



MARCATURA

SPIRABEL SNT-S Ø int (EU) N° 10/2011  [N° lotto]

Manichetta alimentari polivalenti, rinforzati da un giunco antichoc coperto da spirale in un'anima in PVC flessibile translucida.

Interno liscio. Liscia parete esterna a Ø 70mm.

VANTAGGI

Lo SPIRABEL® SNT-S è un tubo multistrato leggero, molto flessibile e performante. La sua parete interna molto liscia riduce le perdite di carichi. La sua parete esterna è anche liscia che facilita il montaggio dei raccordi con collari piatti ed evita l'ancoraggio sulle asperità del suolo. La sua trasparenza permette una visione dei liquidi riempiti o aspirati.

Lo SPIRABEL® SNT-S è adatto al trasferimento dei liquidi alimentari tra cui alcool da 50 % vol. a 60°C.

RACCORDI

Raccordi simmetrici sistema Guillemin o Storz, raccordi a canne o a cardano - Fissaggio con collari piatti o anello serrato. Fare attenzione prima del montaggio che l'ugello non tocchi il tubo monostrato interno (specialmente i raccordi mal sbavati e quindi taglienti).

RESISTENZA CHIMICA

Vedi tabella da pagina 110 a 113 colonna A.

ATTENZIONE

Per il trasferimento d'idrocarburi, vi consigliamo di usare lo SPIRABEL® MDSO o lo SPIRABEL® PU A2.

Le Manichette a spirale presentano in generale un allungamento sotto pressione che può diventare importante quando la temperatura supera 40°C e bisogna considerarla durante l'installazione. Non esitate a consultarci.

| mm | +/- mm | mm | g/m | bar | bar | mbar | mm | Trasparent | |
|-----|--------|-----|------|-----|-----|------|-----|------------|--------|
| | | | | | | | | 25 m | 50 m |
| 20 | +/-1.0 | 2,6 | 242 | 21 | 7 | 900 | 60 | 167124 | 167137 |
| 25 | +/-1.0 | 2,7 | 300 | 21 | 7 | 900 | 75 | 167140 | 167153 |
| 30 | +/-1.0 | 2,7 | 359 | 18 | 6 | 900 | 90 | 167166 | 167172 |
| 32 | +/-1.0 | 2,8 | 387 | 18 | 6 | 900 | 95 | 167185 | 167198 |
| 35 | +/-1.0 | 3 | 475 | 18 | 6 | 900 | 105 | 167201 | 167214 |
| 38 | +/-1.0 | 3 | 504 | 18 | 6 | 900 | 115 | 167227 | 167230 |
| 40 | +/-1.0 | 3 | 523 | 18 | 6 | 900 | 120 | 167243 | 167256 |
| 45 | +/-1.0 | 3,1 | 614 | 15 | 5 | 900 | 135 | 167269 | 167272 |
| 50 | +/-1.0 | 3,3 | 736 | 15 | 5 | 900 | 150 | 167285 | 167298 |
| 55 | +/-1.0 | 3,3 | 784 | 15 | 5 | 900 | 165 | 167301 | |
| 60 | +/-0.6 | 3,3 | 873 | 15 | 5 | 900 | 180 | 167662 | 033873 |
| 63 | +/-1.0 | 3,3 | 960 | 15 | 5 | 900 | 190 | 167327 | 167330 |
| 70 | +/-0.6 | 3,4 | 1040 | 12 | 4 | 900 | 210 | 167675 | |
| 75 | +/-1.0 | 4,8 | 1200 | 12 | 4 | 900 | 300 | 033243 | 033254 |
| 80 | +/-1.0 | 5,3 | 1350 | 9 | 3 | 900 | 320 | 033915 | |
| 90 | +/-1.0 | 6,1 | 1650 | 9 | 3 | 900 | 360 | 033906 | |
| 100 | +/-1.0 | 6,1 | 1970 | 9 | 3 | 900 | 500 | 033928 | |
| 110 | +/-1.0 | 6,1 | 2310 | 9 | 3 | 900 | 550 | 033931 | |
| 120 | +/-1.0 | 6,3 | 2540 | 9 | 3 | 900 | 600 | 033944 | |
| 151 | +/-1.0 | 6,3 | 4200 | 9 | 3 | 900 | 755 | 148913 | |

Interno liscio.
Liscia parete esterna a Ø 70mm.