


SPIRABEL® SNT-S



- 1 Biała spirala z twardego PCV
- 2 Ściana z miękkiego PCV

UNIWERSALNY WĄŻ SSALNOTŁOČZNY, WZMOCNIENIE Z BIAŁEGO UTWARDZONEGO PCV ORAZ TRANSPARENTNA ŚCIANKA Z MIĘKKIEGO PCV.

ZASTOSOWANIA

Ssanie i tłoczenie różnych substancji, irygacja, połączenie pompy, siewniki, transport nisko ściernych proszków (beztłuszczowa)

WSZYSTKIE SEKTORY

Przemysłowy, budowlany, rolniczy

SUBSTANCJE SYMULUJĄCE A, B, C, D1

- sok owocowy
- mocne alkohole
- wina
- mleko

MARKOWANIE

SPIRABEL SNT-S Ø int 5? (EU) N° 10/2011 [Nr partii]

ZALETY

SPIRABEL® SNT-S to lekki, bardzo elastyczny wąż o doskonałych parametrach. Bardzo gładka ściana wewnętrzna zmniejsza opory przepływu. Ściana wewnętrzna również jest gładka, co ułatwia montaż złączy z płaską obejmą oraz zapobiega przyczepianiu się do porowatego podłoża. Przezroczystość pozwala obserwować zasysane lub tłoczone płyny. SPIRABEL® SNT-S jest przystosowany do transferu płynów spożywczych, w tym alkoholi o stężeniu do 50 % przy temp. 60°C.

ZŁĄCZA

Złącza symetryczne Guillemain lub Storz, złącza Camlock lub przegubowe - Mocowanie z płaskimi obejmami lub obciśniętym pierścieniem. Należy uważać przed montażem, by końcówka nie uszkadzała rury wewnętrznej (dotyczy to głównie złączy z łeb obrobionymi, tnącymi powierzchniami).

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Patrz tabela na stronach 114 do 117, kolumna A. Uwaga, w przypadku przesyłu węglowodorów, zalecamy stosowanie modeli SPIRABEL® MDSO lub SPIRABEL® PU A2. Węże ze spiralą wydłużają się zwykle pod ciśnieniem. Wydłużenie może być znaczne, jeśli temperatura przekracza 40°C, co należy uwzględnić podczas instalacji. Zapraszamy do kontaktu.

mm	+/- mm	mm	g/m	bar	bar	mbar	mm	Przezroczysty	
								25 m	50 m
20	+/-1,0	2,6	242	21	7	900	60	167124	167137
25	+/-1,0	2,7	300	21	7	900	75	167140	167153
30	+/-1,0	2,7	359	18	6	900	90	167166	167172
32	+/-1,0	2,8	387	18	6	900	95	167185	167198
35	+/-1,0	3	475	18	6	900	105	167201	167214
38	+/-1,0	3	504	18	6	900	115	167227	167230
40	+/-1,0	3	523	18	6	900	120	167243	167256
45	+/-1,0	3,1	614	15	5	900	135	167269	167272
50	+/-1,0	3,3	736	15	5	900	150	167285	167298
55	+/-1,0	3,3	784	15	5	900	165	167301	
60	+/-0,6	3,3	873	15	5	900	180	167662	033873
63	+/-1,0	3,3	960	15	5	900	190	167327	167330
70	+/-0,6	3,4	1040	12	4	900	210	167675	
75	+/-1,0	4,8	1200	12	4	900	300	033243	033254
80	+/-1,0	5,3	1350	9	3	900	320	033915	
90	+/-1,0	6,1	1650	9	3	900	360	033906	
100	+/-1,0	6,1	1970	9	3	900	500	033928	
110	+/-1,0	6,1	2310	9	3	900	550	033931	
120	+/-1,0	6,3	2540	9	3	900	600	033944	
151	+/-1,0	6,3	4200	9	3	900	755	148913	

Gładkie wewnątrz
Gładka ściana zewnętrzna
do ø 70 mm.