




SPIRE ACIER



SIMULANTI A, B, C, D1

- succhi di frutta
- alcool forti
- vino
- latte



- 1 Spirale in acciaio galvanizzato
2 PVC flessibile trasparente

APPLICAZIONI

Svuotamento, aspirazione e riempimento delle acque cariche di fango, trasporto di prodotti chimici, trasferimento di grani e polveri.



MARCATURA

SPIRE ACIER ø int (EU) N° 10/2011 Sim A,B,C,D1 [N° lotto]

Tubo multistrato flessibile, rinforzato da una spirale in acciaio.

Prodotto molto resistente, in PVC flessibile trasparente, con rinforzo da una spirale in acciaio galvanizzato coperto nella parete. Superfici interne ed esterne lisce.

Ø mm	+/- mm	Ø mm	Peso g/m	Pressione bar	Pressione bar	Prestazione mbar	Trasparente	
							20 m	30 m
12	+/-0,6	2,5	186	34,5	11,5	900	23	135460
14	+/-0,6	3	220	33	11	900	26	135476
16	+/-0,6	3	250	31,5	10,5	900	30	034799
18	+/-0,6	3,5	286	30	10	900	32	135511
20	+/-1,0	3,5	392	30	10	900	34	034902
25	+/-1,0	4	506	28,5	9,5	900	42	034916
30	+/-1,0	4	610	27	9	900	50	034921
32	+/-1,0	4	640	27	9	900	53	190785
35	+/-1,0	4,5	726	24	8	900	58	034934
38	+/-1,0	4	776	22,5	7,5	900	63	190798
40	+/-1,0	5	920	22,5	7,5	900	66	034947
45	+/-1,0	5	1157	19,5	6,5	900	74	034959
50	+/-1,0	5,4	1300	18	6	900	82	034962
60	+/-1,0	6	1735	16,5	5,5	900	130	034991
63	+/-1,0	6	1756	16	5	900	140	034992
70	+/-1,0	6,5	2105	15	5	900	180	034827
76	+/-1,0	6,6	2270	12	4	900	200	034769
80	+/-1,0	6,6	2533	10,5	3,5	900	172	034743
90	+/-1,0	6,9	2904	9	3	900	192	034756
102	+/-1,0	7,8	3661	9	3	900	300	190710
110	+/-1,1	7,6	3927	7,5	2,5	900	320	034869
120	+/-1,2	7,6	4150	6,6	2,2	900	340	034872
150	+/-1,5	9	6460	6	2	900	450	034975

VANTAGGI

L'alta qualità del PVC aggiunta alla presenza di una spirale in acciaio galvanizzato fanno del SPIRE ACIER un tubo multistrato molto resistente alla distorsione e al vuoto. La superficie interna liscia assicura una piccola perdita dei carichi ed evita la formazione dei depositi.

Gli alcoli che tirano fino a 50% vol. possono anche essere trasportati fino a 40°C.

RACCORDI

Raccordi simmetrici sistema Guillemin o Storz, raccordi a canne o a cardano - Fissaggio con collari piatti. La crimpatura e i collari a bande sono sconsigliati poiché permettono una tenuta perfetta e inducono un rischio di rottura del giunto per distorsione. Fare attenzione prima del montaggio che l'ugello non tocchi il tubo monostrato interno (specialmente i raccordi mal sbavati e quindi taglienti).

RESISTENZA CHIMICA

Vedi tabella da pagina 110 a 113 colonna A.

ATTENZIONE

I Manichette a spirale presentano in generale un allungamento sotto pressione che può diventare importante quando la temperatura supera 40°C, e che quindi bisogna considerare durante l'installazione. Non esitate a consultarci.