




SPIRE ACIER



SIMULANZIEN A, B, C, D1

- Fruchtsäfte
- Wein
- Spirituosen
- Milch

900
mbar34,5 | 6
bar+60
-15
°C

1 Stahldrahtspirale

2 Wand aus Weich-PVC, transparent



ANWENDUNGEN

Abläss, Saug- und Abgabe von Wasser enthaltenden Schlamms, Transport von Chemikalien, Übertragung von Samen und Pulver.



AUFDRUCK

SPIRE ACIER ø inn (EU) N° 10/2011 Sim A,B,C,D1 [Prod. Nr.]

Transparenter PVC-Spiralschlauch mit Stahldrahtspirale. Lebensmittelqualität.

Für den schweren Einsatz in vielen Industriezweigen. Verwendbar als Saug- und Druckschlauch. Innen und außen glatt.

| Ø inn | ± | Ø auss | Gewicht | Druck | Druck | Druck | Druck | Transparent | |
|-------|------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------------|--------|
| | | | | | | | | 20 m | 30 m |
| 12 | ±0,6 | 2,5 | 186 | 34,5 | 11,5 | 900 | 23 | | 135460 |
| 14 | ±0,6 | 3 | 220 | 33 | 11 | 900 | 26 | | 135476 |
| 16 | ±0,6 | 3 | 250 | 31,5 | 10,5 | 900 | 30 | | 034799 |
| 18 | ±0,6 | 3,5 | 286 | 30 | 10 | 900 | 32 | | 135511 |
| 20 | ±1,0 | 3,5 | 392 | 30 | 10 | 900 | 34 | | 034902 |
| 25 | ±1,0 | 4 | 506 | 28,5 | 9,5 | 900 | 42 | | 034916 |
| 30 | ±1,0 | 4 | 610 | 27 | 9 | 900 | 50 | | 034921 |
| 32 | ±1,0 | 4 | 640 | 27 | 9 | 900 | 53 | | 190785 |
| 35 | ±1,0 | 4,5 | 726 | 24 | 8 | 900 | 58 | | 034934 |
| 38 | ±1,0 | 4 | 776 | 22,5 | 7,5 | 900 | 63 | | 190798 |
| 40 | ±1,0 | 5 | 920 | 22,5 | 7,5 | 900 | 66 | | 034947 |
| 45 | ±1,0 | 5 | 1157 | 19,5 | 6,5 | 900 | 74 | | 034959 |
| 50 | ±1,0 | 5,4 | 1300 | 18 | 6 | 900 | 82 | | 034962 |
| 60 | ±1,0 | 6 | 1735 | 16,5 | 5,5 | 900 | 130 | | 034991 |
| 63 | ±1,0 | 6 | 1756 | 16 | 5 | 900 | 140 | | 034992 |
| 70 | ±1,0 | 6,5 | 2105 | 15 | 5 | 900 | 180 | | 034827 |
| 76 | ±1,0 | 6,6 | 2270 | 12 | 4 | 900 | 200 | | 034769 |
| 80 | ±1,0 | 6,6 | 2533 | 10,5 | 3,5 | 900 | 172 | 034743 | |
| 90 | ±1,0 | 6,9 | 2904 | 9 | 3 | 900 | 192 | 034756 | |
| 102 | ±1,0 | 7,8 | 3661 | 9 | 3 | 900 | 300 | 190710 | |
| 110 | ±1,1 | 7,6 | 3927 | 7,5 | 2,5 | 900 | 320 | 034869 | |
| 120 | ±1,2 | 7,6 | 4150 | 6,6 | 2,2 | 900 | 340 | 034872 | |
| 150 | ±1,5 | 9 | 6460 | 6 | 2 | 900 | 450 | 034975 | |

VORTEILE

Dieser transparente und flexible Weich-PVC-Schlauch ist besonders geeignet für das Absaugen von Flüssigkeiten. Die glatte Seele garantiert einen geringen Durchflussverlust und verhindert Ablagerungen. Ausgezeichnetes Druckverhalten und eine gute Vakuumbeständigkeit. Alkoholgehalt von 50% Vol. bei einer Betriebstemperatur bis 40°C.

EINBINDUNGEN

Unter Berücksichtigung der zu fördernden Medien, Betriebsdruck und Temperatur können handelsübliche Einbindungen verwendet werden.

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Tabelle Seiten 110 bis 113 Spalte A.

ACHTUNG

Spiralschläuche unterliegen bei Temperaturen über 40°C meist eine Längsausdehnung. Die ist vor Montage zu bedenken. Für nähere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.