

SPIRE ACIER



- 1 Spirala din otel galvanizat
2 PVC suplu transparent

FURTUN SUPLU, RANFORSAT CU O SPIRALA DIN OTEL.

Concepție trei - straturi din PVC suplu transparent, ranforsat cu o spirala din otel galvanizat. Suprafata interioara si exteriora lisa.

APLICATII

Vidanjare, refulari si aspiratii de apa încărcata cu noroi, transportul produselor chimice

SECTOARELE DE ACTIVITATE

Industria în general, construcții civile, transport (cisterne)

SUBSTANȚE SIMULUJĂCE A, B, C, D1

- sucuri de fructe
- alcooluri tari
- vinuri
- lapte

MARCAJ

SPIREACIER ø int 57 (EU) N° 10/2011 Sim A,B,C,D1 [N° lot]

 mm	+/- mm	 mm	 g/m	 bar	 bar	 mbar	 mm	Transparent	
								20 m	30 m
12	+/-0,6	2,5	186	34,5	11,5	900	23		135460
14	+/-0,6	3	220	33	11	900	26		135476
16	+/-0,6	3	250	31,5	10,5	900	30		034799
18	+/-0,6	3,5	286	30	10	900	32		135511
20	+/-1,0	3,5	392	30	10	900	34		034902
25	+/-1,0	4	506	28,5	9,5	900	42		034916
30	+/-1,0	4	610	27	9	900	50		034921
32	+/-1,0	4	640	27	9	900	53		190785
35	+/-1,0	4,5	726	24	8	900	58		034934
38	+/-1,0	4	776	22,5	7,5	900	63		190798
40	+/-1,0	5	920	22,5	7,5	900	66		034947
45	+/-1,0	5	1157	19,5	6,5	900	74		034959
50	+/-1,0	5,4	1300	18	6	900	82		034962
60	+/-1,0	6	1735	16,5	5,5	900	130		034991
63	+/-1,0	6	1756	16	5	900	140		034992
70	+/-1,0	6,5	2105	15	5	900	180		034827
76	+/-1,0	6,6	2270	12	4	900	200		034769
80	+/-1,0	6,6	2533	10,5	3,5	900	172	034743	
90	+/-1,0	6,9	2904	9	3	900	192	034756	
102	+/-1,0	7,8	3661	9	3	900	300	190710	
110	+/-1,1	7,6	3927	7,5	2,5	900	320	034869	
120	+/-1,2	7,6	4150	6,6	2,2	900	340	034872	
150	+/-1,5	9	6460	6	2	900	450	034975	

AVANTAJE

Calitatea superioara a PVC - ului si spirala din otel galvanizat fac din Spire Acier un furtun foarte rezistent la strivire si vacuum. Suprafata interioara lisa asigura pierderi minime de sarcina si evita zonele de acumulari.

Alcoolul de pana la 50% vol. poate fi de asemenea vehiculat pana la 40°C.

RACORDURI

Racorduri simetrice, Guillemin sau Storz, racorduri cu cama sau universale. Fixarea cu coliere cu un singur filet sau de tip Nemo Spir. Nu se recomanda coliere cu banda si incetire, intrucat nu asigura etanseitatea perfecta la scurgeri si maresc riscul spargerii si ruperii spirei. Verificati inainte de montare, absenta bavurilor pe racorduri, pentru a evita perforarea tubului interior.

TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 114 - 117, coloana A.

ATENTIE

In general la temperaturi ce depasesc 40°C furtunurile spirale, aflate sub presiune, prezinta o alungire care poate deveni semnificativa si de care trebuie tinut cont la instalare. Nu ezitati sa ne consultati.