




SUPER NOBELAIR®



- 1 Elastyczne beżowe PCV
- 2 Wzmocnienie poliestrowe
- 3 Elastyczne czarne PCV.

ZASTOSOWANIE

Narzędzia pneumatyczne, wyposażenie warsztatów (naścienne zwijacze, kompresory).

MARKOWANIE

SUPER NOBELAIR  20 BAR [N° partii]

Wąż na sprężone powietrze.

Trzywarstwowy z extra elastycznego PCV, z wzmocnieniem z bardzo wytrzymałego poliestru.

ZALETY

Wzmocnienie węża SUPER NOBELAIR® umożliwia utrzymanie wysokiego ciśnienia z minimalnymi odkształceniami, dlatego też wytrzymuje on częste i cykliczne wzrosty ciśnienia. Budowa tego elastycznego i lekkiego węża zapewnia mu oporność na uszkodzenia i zafamowanie. Co więcej unikalna mieszanka zapobiega powstawaniu pęknięć na powierzchni (typowe dla węży gumowych) co wydłuża żywotność i podnosi bezpieczeństwo.

ZŁĄCZA

Szybkozłączki, tuleje, opaski, klamry, klipsy. Należy uważać przed montażem, by końcówka nie uszkadzała warstwy wewnętrznej (dotyczy to głównie złączy z żle obrobionymi, tnącymi powierzchniami).

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Patrz tabela na stronach 110 do 113 kolumna A.

	+/- mm		+/- mm						Beżowy		
									25 m	50 m	100 m
6,3	+/-0,3	11	+/-0,3	2,35	85	60	20	45		198022	
7	+/-0,4	12	+/-0,4	2,5	90	60	20	49	198051		
8	+/-0,4	13	+/-0,4	2,5	107	60	20	56	198093	198106	198119
10	+/-0,5	15,5	+/-0,5	2,75	143	60	20	70	198177	198180	
12,7	+/-0,6	19	+/-0,6	3,15	205	60	20	89	198212	198225	198238
16	+/-0,6	23	+/-0,6	3,5	284	60	20	112	198254	198267	
19	+/-0,8	26,5	+/-0,8	3,75	352	60	20	145	198296	198309	198312
25	+/-1,0	33,5	+/-1,0	4,25	515	60	20	210	198338	198341	