




SUPER TRESS-NOBEL®



- 1 Elastyczne ciemnoniebieskie PVC
- 2 4 Podwójne poliestrowe wzmocnienie
- 3 5 Elastyczne czarne PVC

ZASTOSOWANIE

Opryskiwacze rolnicze, pola uprawne, lasy, tereny zielone, transfer nawozów sztucznych, może być również stosowany do sprężonego powietrza.

MARKOWANIE

SUPER TRESS-NOBEL 80 BAR [N° partii]

Wąż do oprysków rolniczych 80 bar.

Pięciowarstwowa konstrukcja z elastycznego PCV, podwójnie wzmocniona. Bardzo wytrzymałe wzmocnienie z włókien poliestrowych.

ZALETY

Podwójne wzmocnienie węża SUPER TRESS-NOBEL® 80 umożliwia utrzymanie wysokiego ciśnienia z minimalnymi odkształceniami, dlatego też wytrzymuje on częste i cykliczne wzrosty ciśnienia. Budowa tego elastycznego i lekkiego węża zapewnia mu oporność na uszkodzenia i załamywanie. Doskonale skomponowana mieszanka zapewnia odporność na promienie UV, zapobiega to powstawaniu pęknięć na powierzchni (typowe dla węży gumowych) co wydłuża żywotność i podnosi bezpieczeństwo.

ZŁĄCZA

Szybkozłączki, tuleje, opaski, klamry, klipsy. Należy uważać przed montażem, by końcówka nie uszkadzała warstwy wewnętrznej (dotyczy to głównie złączy z żle obrobionymi, tnącymi powierzchniami).

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Patrz tabela na stronach 110 do 113, kolumna A.

	+/- mm		+/- mm		g/m				Niebieski	
									50 m	100 m
10	+/- 0.5	19	+/- 0.5	4,5	273	240	80	70	102408	
12	+/- 0.6	22	+/- 0.6	5	356	240	80	84	102440	102453
19	+/- 0.8	30,5	+/- 0.8	5,75	581	240	80	153	102527	