




SUPER NOBELAIR® SOFT



- 1 Super elastyczne niebieskie PCV
- 2 Wzmocnienie z poliestru
- 3 Super elastyczne czarne PCV

ZASTOSOWANIE

Narzędzia pneumatyczne, wyposażenie warsztatów (naścienne zwijacze, kompresory).

MARKOWANIE

SUPER NOBELAIR SOFT Ø int x Ø ext / Ø int x ép. 15 BAR  [N° partii]

Bardzo elastyczny wąż do sprężonego powietrza.

Trzy warstwy z extra elastycznego PCV z wytrzymałym poliestrowym wzmocnieniem.

ZALETY

Materiały zaprojektowane specjalnie dla SUPER NOBELAIR® SOFT zapewniają mu wyjątkową elastyczność, nawet w niskiej temperaturze. Wysoka jakość w połączeniu z wyjątkową lekkością zapewniają wysoką manualność; dlatego też produkt ten jest szczególnie doceniany przez użytkowników narzędzi pneumatycznych, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

Zrównoważone wzmocnienie pozwala wytrzymać wysokie ciśnienie przy niewielkich odkształceniach. Może wytrzymać częste i długie cykle wzrostów ciśnienia, co gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo.

ZŁĄCZA

Szybkozłączki, tuleje, opaski, klamry, klipsy. Należy uważać przed montażem, by końcówka nie uszkadzała rury wewnętrznej (dotyczy to głównie złączy z żle obrobionymi, tnącymi powierzchniami).

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Patrz tabela na stronach 110 do 113, kolumna A

	+/- mm		+/- mm		g/m		bar		bar		mm	Niebieski	
												25 m	50 m
6,3	+/-0,3	11	+/-0,3	2,35	81		60	15	45			148362	147753
8	+/-0,4	13	+/-0,4	2,5	106		60	15	56			148375	147766
9	+/-0,5	14,5	+/-0,5	2,75	131		60	15	63			148388	147772
10	+/-0,5	15,5	+/-0,5	2,75	141		60	15	70			148391	147785
12,7	+/-0,6	19	+/-0,6	3,15	200		60	15	89			147956	148162
16	+/-0,6	23	+/-0,6	3,5	265		60	15	112			158059	158062
19	+/-0,8	26,5	+/-0,8	3,75	337		60	15	145			158075	158088
25	+/-1,0	33,5	+/-1,0	4,25	493		60	15	210			158091	158104