



T 1947

NF 377
148.TSR.07
www.marque-nf.comLAS MANGUERAS T1947 CUMPLEN
NORMATIVA NF EN 1947:2014
(TIPO A CLASE 2)

45

bar

+60

- 20

°C



- 1 Recubrimiento en PVC flexible rojo
- 2 Refuerzo polyester
- 3 Tubo interior en PVC flexible negro

MARCAJE



MATERIELS SAPEURS POMPIERS 148.TSR.07 TUYAU SEMI-RIGIDE DN 25 CATEGORIE 1 TYPE A2 VERSION S.EN 1947:2014. PN 15 BAR [Trimestre/Año] [N° lote]

Manguera semi rígida para camiones de bomberos.

Fabricación con termoplástico, con armadura textil de fibra de poliéster. De conformidad con la norma NF 1947:2014.

VENTAJAS

Ligeras y flexibles, las mangueras T1947 soportan fácilmente golpes y pisadas. Poseen una buena aptitud para el enrollado en los enrolladores normalizados sin aplanar.

Gracias a su revestimiento resistente a los Ultravioletas y a la abrasión, las T1947 tienen una excelente resistencia al envejecimiento.

RACORES

Acoplamiento tradicional contra incendio GFR, simétrico o Sotrz con anilla engastada.

Categoría	 mm	+/- mm	 mm	+/- mm	 mm	 g/m	 bar	 bar	 mm	Rojo	
										20 m	40 m
1	25,5	+/-0,5	33,3	+/-0,4	3,9	466	45	15	440	125746	125865