



T 1947

NF 377
148.TSR.07
www.marque-nf.comT1947 JEST ZGODNY Z NORMĄ
NF EN 1947:2014 (TYP A KLASA 2)

45

bar

+60

- 20

°C



- 1 Powłoka z czerwonego PCV
- 2 Poliesterowe wzmocnienie
- 3 Warstwa wewnętrzna z czarnego PCV

MARKOWANIE

MATERIELS SAPEURS POMPIERS 148.TSR.07 TUYAU SEMI-RIGIDE DN 25 CATEGORIE 1 TYPE A2 VERSION S.EN 1947:2014. PN 15 BAR [kwartał/rok] [Nr partii]

Półsztywny wąż do samochodów gaśniczych.

Wszystkie 3 warstwy zgodne EN 1947:2014 typ A klasa 2 z poliesterowym wzmocnieniem.

ZALETY

Lekkie i elastyczne, węże T1947 łatwo wytrzymują uderzenia i miażdżenie. Mogą być również łatwo nawijane na zwijarkach pojazdów, bez rozpląszczania.

Za sprawą powłoki odpornej na promieniowanie ultra-fioletowe oraz na tarcie, model T1947 zapewnia doskonałą odporność na starzenie.

ZŁĄCZA

Złącze tradycyjne przeciwpożarowe symetryczne GFR lub Storz z zaciśniętym pierścieniem. Należy uważać przed montażem, by końcówka nie uszkadzała rury wewnętrznej (dotyczy to głównie złączy z żle obrobionymi, tnącymi powierzchniami).

Kategoria	 mm	+/- mm	 mm	+/- mm	 mm	 g/m	 bar	 bar	 mm	Czerwony	
										20 m	40 m
1	25,5	+/-0,5	33,3	+/-0,4	3,9	466	45	15	440	125746	125865