



T694

LAS MANGUERAS T694 CUMPLEN
NORMATIVA NF EN 694:2014
(TIPO A CLASE 2)

- 1 Recubrimiento en PVC flexible negro o rojo mate
- 2 Refuerzo polyester
- 3 Tubo interior en PVC flexible

MARCAJE

- EN 694:2014 - A - 2 - Ø int - [PF] - [Trimestre]Q/[Año] - NF - 02 - [Nº lote]

Manguera contra incendios para grifos contra incendio rojo mate o negro mate.

Fabricación con tres capas de conformidad con la norma NF EN 694 : 2014 (tipo A clase 2), con refuerzo de fibra de poliéster.

VENTAJAS

Su fabricación con materiales muy resistentes permite al T694 soportar fácilmente golpes y pisadas.

Por ello, posee una buena aptitud de enrollado en los enrolladores normalizados, sin aplanar. Gracias a su revestimiento resistente a los Ultravioletas y a la abrasión, el T694 presenta una excelente resistencia al envejecimiento.

RACORES

Acoplamiento contra incendio tradicional, simétrico GFR o Storz con anilla engastada.

Ø mm	+/- mm	Ø mm	+/- mm	Ø mm	g/m	bar	bar	mm	Negro	Rojo
									30 m	30 m
19	+/-0,6	25	+/-0,6	3	285	42	12	220	145336	145430
25	+/-0,8	32	+/-0,8	3,5	433	42	12	240	145378	145352
33	+/-1,0	41,5	+/-1,0	4,25	714	25	7	280	144672	