



T 694

NF 021
02/01

www.marque-nf.com

T 694 – SPEŁNIA STANDARDY Z
NF EN 694:2014 (TYP A KLASA 2)42 | 25
bar

+60

- 20



°C



- 1 Osłona z czarny lub czerwony miękkiego PCV
- 2 Wzmocnienie poliestrowe
- 3 Warstwa wew. standaryzowane PCV

MARKOWANIE

NF - EN 694:2014 - A - 2 - Ø int - [ciśnienie robocze] - [kwartał]Q/[rok] - NF - 02 - [Nr partii]

Wąż na nawijaki strażackie - czarny lub czerwony matowy kolor.

3-warstwowy wąż zgodny z NF EN 694:2014 (typ A klasa 2), Z poliestrowym wzmocnieniem.

ZALETY

Konstrukcja z bardzo wytrzymałych materiałów pozwala modelowi T694 łatwo wytrzymywać uderzenia i miażdżenie. Bardzo dobrze się zwija na standardowych zwijkach (bez rozplaszczania). Za sprawą powłoki odpornej na promieniowanie ultra-fioletowe oraz tarcie, model T 694 zapewnia doskonałą odporność na starzenie.

ZŁĄCZA

Typowe złącza strażackie.

	+/-		+/-						Czarny	Czerwony
mm	mm	mm	mm	mm	g/m	bar	bar	mm	30 m	30 m
19	+/-0,6	25	+/-0,6	3	285	42	12	220	145336	145430
25	+/-0,8	32	+/-0,8	3,5	433	42	12	240	145378	145352
33	+/-1,0	41,5	+/-1,0	4,25	714	25	7	280	144672	