




# T694



LAS MANGUERAS T 694 CUMPLEN  
NORMATIVA NF EN 694:2014  
(TIPO A CLASE 2)



- 1 Recubrimiento en PVC flexible negro o rojo mate
- 2 Refuerzo polyester
- 3 Tubo interior en PVC flexible

MARCAJE

NF - EN 694:2014 - A - 2 - Ø int - [PF] - [Trimestre]Q/[Año] - NF - 02 - [N° lote]

## Manguera contra incendios para grifos contra incendio rojo mate o negro mate.








Fabricación con tres capas de conformidad con la norma NF EN 694 : 2014 (tipo A clase 2), con refuerzo de fibra de poliéster.

### VENTAJAS

Su fabricación con materiales muy resistentes permite al T694 soportar fácilmente golpes y pisadas. Por ello, posee una buena aptitud de enrollado en los enrolladores normalizados, sin aplanar. Gracias a su revestimiento resistente a los Ultravioletas y a la abrasión, el T694 presenta una excelente resistencia al envejecimiento.

### RACORES

Acoplamiento contra incendio tradicional, simétrico GFR o Storz con anilla engastada.

	+/-		+/-						Negro	Rojo
mm	mm	mm	mm	mm	g/m	bar	bar	mm	30 m	30 m
19	+/-0.6	25	+/-0.6	3	285	42	12	220	145336	145430
25	+/-0.8	32	+/-0.8	3,5	433	42	12	240	145378	145352
33	+/-1.0	41,5	+/-1.0	4,25	714	25	7	280	144672	