




# TRESS-NOBEL®



- 1 Invelis exterior din PVC suplu, negru (sau albastru pentru TN 40)
- 2 Ranforsare cu poliester
- 3 Tub interior din PVC suplu, negru

## APLICATII

Tratamente cu erbicide prin pulverizarea campurilor, spatiilor verzi, parcurilor publice, tratamente cu insecticide, transvazarea si pulverizarea ingrasamentelor lichide, alimentare cu aer comprimat.



## Furtun pentru pulverizari agricole (20 bari si 40 bari).

Conceput in 3 straturi din PVC suplu, cu ranforsari din fibre de poliester de inalta tenacitate.

## TRESS-NOBEL® 20 BAR



MARCAJ TRESS-NOBEL 20 BAR Ø int x Ø ext / Ø int x gr. [N° lot]

| Ø int | +/-    | Ø ext | +/-    | Ø int x gr. | g/m | 60 bar | 20 bar | Ø int x gr. | Negru  |
|-------|--------|-------|--------|-------------|-----|--------|--------|-------------|--------|
| mm    | mm     | mm    | mm     | mm          | g/m | bar    | bar    | mm          | 50 m   |
| 8     | +/-0.5 | 13    | +/-0.5 | 2,5         | 96  | 60     | 20     | 56          | 158110 |
| 10    | +/-0.5 | 15,5  | +/-0.5 | 2,75        | 133 | 60     | 20     | 70          | 158123 |
| 12,7  | +/-0.6 | 19    | +/-0.6 | 3,15        | 180 | 60     | 20     | 89          | 158136 |
| 16    | +/-0.6 | 23    | +/-0.6 | 3,5         | 265 | 60     | 20     | 112         | 154859 |
| 19    | +/-0.8 | 26,5  | +/-0.8 | 3,75        | 337 | 60     | 20     | 145         | 158149 |
| 25    | +/-1.0 | 33,5  | +/-1.0 | 4,25        | 493 | 60     | 20     | 210         | 158178 |

## AVANTAJE

Ranforsarea echilibrata a TRESS-NOBEL®-ului da o buna tinuta la presiune asociata cu usoare deformari. Poate, de asemenea, sa suporte cicluri lungi si frecvente de impulsuri de presiune. Furtunul TRESS-NOBEL® suporta foarte bine expunerile prelungite la orice tip de climat, precum si la produsele fitosanitare favorizand astfel longevitatea si securitatea.

## RACORDURI

Cuple rapide, racorduri rapide cu insertie sau canelate. Coliere cu banda cu actionare elicoidala cu surub sau cleme cu piulita fluture. Racorduri rabatabile. Racorduri din plastic dur, cu caneluri si cleme din de strangere. Fitingurile cu reductie se pot utiliza daca nu deterioreaza furtunul.

## TRESS-NOBEL® 40 BAR



MARCAJ TRESS-NOBEL 40 BAR [N° lot]

| Ø int | +/-    | Ø ext | +/-    | Ø int x gr. | g/m | 120 bar | 90 bar | Ø int x gr. | Albastru |        |        | Negru  |        |
|-------|--------|-------|--------|-------------|-----|---------|--------|-------------|----------|--------|--------|--------|--------|
|       |        |       |        |             |     |         |        |             | 25 m     | 50 m   | 100 m  | 50 m   | 100 m  |
| 6,3   | +/-0.3 | 12,5  | +/-0.3 | 3,1         | 112 | 120     | 40     | 44          |          | 198699 |        |        |        |
| 8     | +/-0.5 | 14,5  | +/-0.5 | 3,25        | 151 | 120     | 40     | 56          | 198438   | 198660 | 198673 |        | 192724 |
| 9     | +/-0.5 | 16    | +/-0.5 | 3,5         | 181 | 120     | 40     | 63          |          | 198467 |        |        |        |
| 10    | +/-0.5 | 17    | +/-0.5 | 3,5         | 195 | 120     | 40     | 70          | 198496   | 198509 | 198512 |        | 192753 |
| 12    | +/-0.6 | 20    | +/-0.6 | 4           | 264 | 120     | 40     | 84          | 198531   | 198544 | 198557 | 195821 |        |
| 16    | +/-0.6 | 24    | +/-0.6 | 4           | 331 | 115     | 40     | 112         | 198599   | 198602 |        | 192908 |        |
| 19    | +/-0.8 | 28    | +/-0.8 | 4,5         | 437 | 115     | 40     | 145         | 198631   | 198644 |        | 196037 |        |
| 25    | +/-1.0 | 35    | +/-1.0 | 5           | 622 | 90      | 40     | 210         | 192689   | 192692 |        | 198815 |        |

## TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 110 - 113, coloana A.