



TRICOFLEX®



- 1 Revêtement en PVC souple jaune ou vert
- 2 Couche intermédiaire en PVC expansé
- 3 Renforcement textile tricoté TNT
- 4 Couche intermédiaire en PVC expansé noir
- 5 Ame noire lisse

APPLICATIONS

Arrosage, irrigation, refoulement et amenée d'eau.

MARQUAGE

TRICOFLEX Soft & Flex Technology Tricoflex Non Torsion Made in France [N° lot]

Tuyau souple multicouche.

Revêtement extérieur en PVC très résistant aux UV, avec armature textile polyester tricotée et âme noire lisse composée de deux couches.

AVANTAGES

La conception multicouche, composée d'un tricotage exclusif et d'une double couche intérieure assure au TRICOFLEX® à la fois une grande souplesse pour une maniabilité aisée, une excellente résistance à l'écrasement et de faibles déformations sous pression. À ceci s'ajoute l'aspect très lisse de la paroi intérieure qui facilite le passage de l'eau et garantit ainsi la régularité du débit.

Très épais et constitué de matières de qualité, le TRICOFLEX® présente une remarquable résistance au vieillissement et une exceptionnelle souplesse. Son revêtement extérieur en PVC jaune lui apporte une bonne protection contre l'abrasion et les rayons ultra-violets.

RACCORDS

Raccords Express ou à embout cannelé avec collier à bande. Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 110 à 113 colonne A.



				Jaune			Vert	
				25 m	50 m	100 m	25 m	50 m
12,5	17,6	2,55	25	10	125	117135	117151	117016
15	20,5	2,75	25	10	135	116861	116874	054426
19	25,3	3,15	23	9	180	116887	051546	054437
25	32,3	3,65	20	8	240	048273	048374	048363
30	39	4,5	20	8	300	048508	048510	048497
35	45	5	20	8	350	048565	048554	048587
40	51	5,5	20	8	400	048442	048453	048655
50	63	6,5	20	8	500	048306	048341	