



TRICOFLEX® PERFORMANCE



- 1 Revêtement en PVC souple
- 2 Couche intermédiaire en PVC expansé jaune
- 3 Renforcement textile tricoté TNT
- 4 Couche intermédiaire en PVC expansé noir
- 5 PVC souple rouge

APPLICATIONS

Irrigation, refoulement et amenée d'eau.

MARQUAGE

TRICOFLEX PERFORMANCE Tricoflex Non Torsion Technology [N° lot]

Tuyau d'amenée d'eau haut de gamme cinq couches, pour usage professionnel.

AVANTAGES

TRICOFLEX® PERFORMANCE allie haute résistance et souplesse exceptionnelle grâce à une structure multicouche et un tricotage exclusif.

Tenue à l'abrasion, aux intempéries et aux UV, résistance élevée aux écrasements et aux cycles de pression répétés, faible rayon de courbure prévenant la pliure : ses qualités intrinsèques font la différence au quotidien comme sur la durée. TRICOFLEX® PERFORMANCE est même doté d'une paroi intérieure rouge formulée spécialement pour améliorer le flux et résister aux eaux chargées : pour une durée de vie plus longue même en cas d'usages particulièrement sévères.

RACCORDS

Raccords Express ou à embout cannelé avec collier à bande. Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 110 à 113 colonne A.



				Jaune				25 m	50 m
				mm	mm	mm	bar		
12,5	18,2	2,85	38	15	110		bar	110001	
15	20,8	2,9	35	14	120		bar	110002	110003
19	25,8	3,4	30	12	160		bar	110004	110005
25	32,4	3,7	20	8	200		bar	110006	110007