

TRICOFLEX® PERFORMANCE













- Revêtement en PVC souple
- Couche intermédiaire en PVC expansé jaune
- Renforcement textile tricoté TNT
- Couche intermédiaire en PVC expansé noir
- 5 PVC souple rouge

TUYAU D'AMENÉE D'EAU HAUT DE GAMME CINQ COUCHES, POUR USAGE PROFESSIONNEL.

APPLICATIONS

Irrigation, refoulement et amenée d'eau

SECTEURS D'ACTIVITÉ

Cultures maraîchères, exploitations agricoles, horticulture, amenée d'eau en industrie et sur les chantiers BTP

MARQUAGE

TRICOFLEX PERFORMANCE Tricoflex Non Torsion Technology ~ [N° lot]

AVANTAGES

TRICOFLEX® PERFORMANCE allie haute résistance et souplesse exceptionnelle grâce à une structure multicouche et un tricotage exclusif.

Tenue à l'abrasion, aux intempéries et aux UV, résistance élevée aux écrasements et aux cycles de pression répétés, faible rayon de courbure prévenant la pliure : ses qualités intrinsèques font la différence au quotidien comme sur la durée. TRICOFLEX® PERFORMANCE est même doté d'une paroi intérieure rouge formulée spécialement pour améliorer le flux et résister aux eaux chargées : pour une durée de vie plus longue même en cas d'usages particulièrement sévères.

RACCORDS

Raccords Express ou à embout cannelé avec collier à bande. Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 114 à 117 colonne A.



(3)	, C		bar	O bar		Jaune	
						25 m	50 m
12,5	18,2	2,85	38	15	110	110000	110001
15	20,8	2,9	35	14	120	110002	110003
19	25,8	3,4	30	12	160	110004	110005
25	32,4	3,7	20	8	200	110006	110007