

TRICOFLEX® PERFORMANCE



38 | 20
bar

+60
- 20
°C




- 1 Schlauchdecke aus Weich-PVC, gelb
- 2 Zwischenschicht aus PVC-Schaum
- 3 TNT Trikot-Gewebe
- 4 Zwischenschicht aus PVC-Schaum
- 5 Schlauchseele aus Weich-PVC, rot

ANWENDUNGEN

Bewässerung, Reinigung.

AUFDRUCK

TRICOFLEX PERFORMANCE Tricoflex Non Torsion Technology  [Prod. Nr.]

Profi-Wasserschlauch der neuen Serie «Performance».

Flexibler fünfschichtiger PVC-Schlauch mit wabenförmiger Soft&Flex Struktur und Trikotgewebe.

VORTEILE

TRICOFLEX® PERFORMANCE ist der Wasserschlauch für Profis. Er verbindet höchste Widerstandsfähigkeit mit außergewöhnlicher Flexibilität und Handhabung. Beste Werkstoffe, innovative Fertigungsverfahren und die mehrschichtige Struktur sorgen für hohe Knickbeständigkeit, geringe Verformung unter Druck, Vermeidung von Torsion und Langlebigkeit. Er ist frei von DEHP und Phthalat, UV-beständig und abriebfest. Die rote Schlauchseele verfügt über eine hohe Medienbeständigkeit.







EINBINDUNGEN

Handelsübliche Kupplungssysteme für den Wasserbereich.

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Tabelle Seiten 110 bis 113 Spalte A.



|  |  |  |  |  |  | Gelb | |
|---|---|---|---|---|---|--------|--------|
| | | | | | | 25 m | 50 m |
| 12,5 | 18,2 | 2,85 | 38 | 15 | 110 | 110000 | 110001 |
| 15 | 20,8 | 2,9 | 35 | 14 | 120 | 110002 | 110003 |
| 19 | 25,8 | 3,4 | 30 | 12 | 160 | 110004 | 110005 |
| 25 | 32,4 | 3,7 | 20 | 8 | 200 | 110006 | 110007 |