



TRICOFLEX® PERFORMANCE



- 1 Rivestimento in PVC flessibile
- 2 Strato intermedio in PVC flessibile giallo
- 3 Rinforszo tessile magliato TNT
- 4 Strato intermedio in PVC flessibile nero
- 5 PVC flessibile rosso

APPLICAZIONI

Irrigazione, mandata e trasporto dell'acqua.

MARCATURA

TRICOFLEX PERFORMANCE Tricoflex Non Torsion Technology [N° lotto]

Tubo multistrato per il trasporto d'acqua alta gamma a cinque strati per uso professionale.

VANTAGGI

TRICOFLEX® PERFORMANCE associa alta resistenza e flessibilità eccezionale grazie a una struttura multistrato e una magliatura esclusiva. Resistenza all'abrasione, alle intemperie e agli UV, resistenza elevata alle distorsioni e ai cicli di pressioni ripetuti, debole raggio di curvatura che evitano la piegatura: le sue qualità intrinseche che creano la differenza nel quotidiano come sulla durata. TRICOFLEX® PERFORMANCE è anche munito di una parete interna rossa ideata specialmente per migliorare il flusso e resistere alle acque cariche: per una durata di vita più lunga anche in caso di uso particolarmente difficile.

RACCORDI

Raccordi Express o all'ugello dentellato con collare a banda.
Fare attenzione prima del montaggio che l'ugello non tocchi il tubo monostrato interno (specialmente i raccordi mal sbavati e quindi taglienti).

RESISTENZA CHIMICA

Vedi tabella da pagina 110 a 113 colonna A.



		Giallo						25 m	50 m
mm	mm	mm	bar	bar	mm				
12,5	18,2	2,85	38	15	110		110001		
15	20,8	2,9	35	14	120		110002		
19	25,8	3,4	30	12	160		110004		
25	32,4	3,7	20	8	200		110006		
							110007		