


TRICOFLEX® PERFORMANCE



- 1 Revestimiento de PVC blando
- 2 La capa intermedia de color amarillo flexible de PVC
- 3 Textiles de punto refuerzo TNT
- 4 La capa intermedia de PVC blando negro
- 5 Rojo PVC flexible

MANGUERA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE ALTA GAMA CON CINCO CAPAS, PARA USO PROFESIONAL.

APLICACIONES

Irrigación, expulsión y abastecimiento del agua

SECTORES DE ACTIVIDAD

Cultivos de huertos, explotaciones agrícolas, horticultura, traída de agua para la industria y las obras de la construcción y obras públicas.

MARCAJE

TRICOFLEX PERFORMANCE Tricoflex Non Torsion Technology [N° lote]

VENTAJAS

TRICOFLEX® PERFORMANCE combina una alta resistencia con una ligereza excepcional gracias a una estructura multicapa y una tejedura exclusiva. Resistencia a la abrasión, a las intemperies y a los UVA, resistencia elevada a los aplastamientos y a los ciclos de presión repetidos, débil rayo de curvatura que previene el plegado: sus cualidades intrínsecas marcan la diferencia tanto a diario como a largo plazo. TRICOFLEX® PERFORMANCE también cuenta con una pantalla interior roja pensada especialmente para mejorar el flujo y resistir las aguas cargadas: para tener una duración de vida mayor incluso en el caso de usos especialmente intensos.

RACORES

Racores Express o racores con espiga acanalada o garganta. Collarines con banda, gozne o pestaña(s). Racores automáticos para riego (hasta un diámetro de 19).

COMPORTAMIENTO QUÍMICO

Ver tabla págs. 114 - 117 columna A.



mm	mm	mm	bar	bar	mm	Amarillo	
						25 m	50 m
12,5	18,2	2,85	38	15	110	110000	110001
15	20,8	2,9	35	14	120	110002	110003
19	25,8	3,4	30	12	160	110004	110005
25	32,4	3,7	20	8	200	110006	110007