

TRICOFLEX® PERFORMANCE



PERFORMANCE
TECHNOLOGY

38 | 20
bar

+60
- 20
°C



- 1 Strat din PVC de acoperire
- 2 Strat intermediar flexibil din PVC galben
- 3 Insertie textila tricotata pentru armare TNT
- 4 Strat intermediar din PVC moale negru
- 5 Strat din PVC flexibil rosu

FURTUN IN 5 STRATURI CU INSERTIE TRICOTATA, DE LUX, PENTRU UZ PROFESIONAL.

APLICATII

Alimentare cu apa, irigatii, refulari si alimentari cu apa

SECTOARELE DE ACTIVITATE

Cultiuri de zarzavaturi, exploatari agricole, horticultura, alimentare cu apa in industrie si pe santiere BTP

MARCAJ

TRICOFLEX PERFORMANCE Tricoflex Non Torsion Technology [N° lot]

AVANTAJE

Conceptia multistrat cu o ranforsare exclusiva asigura acestui furtun o mare suplete pentru o usoara utilizare, o excelenta rezistenta la curburi repetate si la socuri, prezentand doar usoare deformari sub presiune. In plus, aspectul foarte lis al tubului la interior faciliteaza trecerea apei si garanteaza astfel reguritatea debitului. Foarte gros si constituit din materiale de inalta calitate, TRICOFLEX® PERFORMANCE ramane usor, gratie structurii sale alveolare. Prezinta o remarcabila rezistenta la imbatranire si o buna menintere a supletii. Invelisul exterior din PVC galben ii confera o buna protectie impotriva abraziunii si a razelor ultraviolete.

RACORDURI

Racorduri rapide, racorduri cu insertie sau canelate, cu coliere banda. Racorduri automat pendru udare.

TINTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 114 - 117, coloana A.



Galben							25 m	50 m
12,5	18,2	2,85	38	15	110		110000	110001
15	20,8	2,9	35	14	120		110002	110003
19	25,8	3,4	30	12	160		110004	110005
25	32,4	3,7	20	8	200		110006	110007