

# TRICOFLEX® R



- 1 Revestimiento de PVC amarillo
- 2 La capa intermedia de color amarillo flexible de PVC
- 3 Textiles de punto refuerzo TNT
- 4 La capa intermedia de PVC blando negro
- 5 Alma negra lisa

## MANGUERA FLEXIBLE CON MÚLTIPLES CAPAS.

Revestimiento exterior de PVC muy resistente a los UV, con armadura textil de poliéster tejida e interior negro liso formado por dos capas.

### APLICACIONES

Instalaciones de riego automático en los invernaderos (montaje sobre carretilla motorizadas)  
 Irrigación: Expulsión y traída de agua, alimentación principal de las redes de microirrigación

### SECTORES DE ACTIVIDAD

Cultivos de huertos, explotaciones agrícolas, horticul-  
 tura, traída de agua para la industria y para las obras  
 de la construcción y obras públicas

### MARCAJE

TRICOFLEX R Tricoflex Non Torsion Technology [N° lote]

### VENTAJAS

La fabricación con múltiples capas le confiere al TRICOFLEX® R una gran flexibilidad para una cómoda maniobrabilidad a la vez que una excelente resistencia a las flexiones repetidas, a las pisadas y a la tracción. Un tricotado de alta resistencia y unas materias modificadas con respecto al tubo, hacen del TRICOFLEX® R un producto particularmente adaptado para el equipamiento de carretillas motorizadas de riego automático en invernaderos, incluso más resistente a los esfuerzos de tracción. A esto se añade el aspecto muy liso de la pared interior que facilita el paso del agua y garantiza así la regularidad del caudal. De gran espesor y compuesto de materias de calidad, el Tricoflex R presenta una notable resistencia al envejecimiento con una conservación excepcional de la flexibilidad. Su revestimiento exterior de PVC amarillo le proporciona una buena protección contra la abrasión y los rayos ultravioletas.

### RACORES

Racores Express, racores con espiga acanalada. Collarines con banda, gozne o pestaña(s).

### COMPORTAMIENTO QUÍMICO

Ver tabla págs. 114 - 117 columna A.

mm	mm	mm	bar	bar	mm	Amarillo	
						50 m	100 m
19	25,5	3,25	24	8	250	116568	116542
25	32,5	3,75	24	8	320	048671	048697