

TRICOFLEX® R



- 1 Rivestimento in PVC flessibile
- 2 Strato intermedio in PVC espanso giallo
- 3 Rinforzo tessile magliato TNT
- 4 Strato intermedio in PVC espanso nero
- 5 PVC flessibile nero

TUBO MULTISTRATO FLESSIBILE.

Rivestimento esterno in PVC resistente agli UV, con armatura tessile poliestere magliato e anima nera liscia composta da due strati.

APPLICAZIONI

Installazioni d'innaffiatura automatica nelle serre (montaggio su carrelli motorizzati)

Irrigazione: riempimento e trasporto d'acqua, alimentazione principale delle reti di micro-irrigazione

SETTORI D'ATTIVITÀ

Colture d'orticoltura, aziende agricole, orticoltura

MARCATURA

TRICOFLEX R Tricoflex Non Torsion Technology  [N° lotto]

VANTAGGI

Il prodotto multistrato, assicura al TRICOFLEX® R grande flessibilità, una facile manualità, un'eccellente resistenza alle flessioni ripetute, alla distorsione e alla trazione. Un miscuglio alta resistenza fa di questo tubo multistrato un prodotto particolarmente adatto alle attrezzature dei carrelli motorizzati per l'innaffiatura automatica nelle serre. A questo si aggiunge l'aspetto ultra liscio della parete interna che facilita il passaggio dell'acqua e garantisce anche le regolarità del debito.

Molto spessa e prodotta con materiali di qualità, il TRICOFLEX® R presenta una notevole resistenza all'invecchiamento e un'eccellente flessibilità. Il suo rivestimento esterno in PVC giallo gli dà una buona protezione contro l'abrasione e i raggi ultravioletti.

RACCORDI

Raccordi Express o a ugello dentellato. Collari a banda, a cerniera o a orecchio(e). Fare attenzione prima del montaggio che l'ugello non tocchi il tubo monostrato interno (specialmente i raccordi mal sbavati e quindi taglienti).

RESISTENZA CHIMICA

Vedi tabella da pagina 114 a 117 colonna A.

mm	mm	mm	bar	bar	mm	Giallo	
						50 m	100 m
19	25,5	3,25	24	8	250	116568	116542
25	32,5	3,75	24	8	320	048671	048697