

# TRICOFLEX® R



24  
bar

+60  
- 15  
°C



- 1 Invelis din PVC suplu, galben
- 2 Strat intermediar flexibil din PVC galben
- 3 Insertie textila tricotata pentru armare TNT
- 4 Strat intermediar din PVC moale negru
- 5 Tub interior negru lis

## FURTUN SUPLU, MULTISTRAT.

Invelis exterior din PVC foarte rezistent la UV, cu ranforsi textile din poliester tricotat si tub interior negru, lis, compus din doua straturi.

### APLICATII

Instalatii de stropire automata in sere, irrigatii, refulari si alimentari cu apa, alimentarea principală în rețea de microirrigatii

### SECTOARELE DE ACTIVITATE

Cultiuri de zarzavaturi, exploatari agricole, horticultura

### MARCAJ

TRICOFLEX R Tricoflex Non Torsion Technology [N° lot]

### AVANTAJE

Conceptia multistrat, asigura furtunului TRICOFLEX® R o mare suplete, o usoara manevrabilitate, o excelenta rezistenta la curburi repeatate, la strivire si tractiune. Insertia tricotata de inalta rezistenta, face din acest furtun, un produs specific pentru echiparea aparatelor automate folosite la irigarile din sere. La aceasta se adauga aspectul foarte lis al tubului la interior ceea ce faciliteaza trecerea apei si garanteaza astfel regularitatea debitului.

Foarte gros si constituie din materiale de inalta calitate, TRICOFLEX® R, prezinta o remarcabila rezistenta la imbatranire si o buna mentinere a supletii.

Invelisul exterior din PVC galben ii confera o buna protectie impotriva abraziunii si a razelor ultraviolete.

### RACORDURI

Cuple rapide cu banda, surub sau cleme cu piulita fluture. Verificati inainte de montare, absenta bavurilor pe coliere, racorduri, pentru a evita perforarea tubului interior.

### TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 114 - 117, coloana A.

							Galben	
							50 m	100 m
19	25,5	3,25	24	8	250		116568	116542
25	32,5	3,75	24	8	320		048671	048697