


TRICOFLEX® YACHTING



- 1 Revêtement en PVC souple blanc
- 2 Couche intermédiaire en PVC expansé
- 3 Renforcement textile tricoté
- 4 Couche intermédiaire en PVC expansé
- 5 Tube intérieur bleu

TUYAU POLYVALENT TRICOTÉ 5 COUCHES.

Revêtement extérieur en PVC blanc, avec armature textile polyester tricotée et âme bleue lisse composée de deux couches.

APPLICATIONS

Refoulement et amenée d'eau

SECTEURS D'ACTIVITÉ

Plaisance, piscines

MARQUAGE

TRICOFLEX YACHTING Soft & Flex Technology

AVANTAGES

Souple et résistant. Sa couleur blanche extérieure lui permet d'être particulièrement discret sur les bateaux et aux abords des piscines.

RACCORDS

Raccords Express ou à embout cannelé avec collier à bande. Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 114 à 117 colonne A.



Ø mm	Ø mm	Ø mm	bar	bar	mm	Blanc		
						15 m	25 m	50 m
12,5	18,2	2,85	25	10	125	063150		
15	21,1	3,05	25	10	135		063176	
19	26	3,5	23	9	180		063218	063263

Touret
80 m
063205