


# TRICOFLEX® YACHTING



- 1 Blanco PVC forro flexible
- 2 La capa intermedia de espuma de PVC
- 3 Refuerzo textil tejido
- 4 La capa intermedia de espuma de PVC
- 5 Tubo interior azul

## APLICACIONES

Expulsión y abastecimiento de agua.

## MARCAJE

TRICOFLEX YACHTING Soft & Flex Technology

## Manguera de cinco capas con refuerzo tejido.

### VENTAJAS

Flexible y resistente. La capa exterior blanca la hace especialmente discreta en barcos y cerca de piscinas.

### RACORES

Racores Express, racores con espiga acanalada. Collarines con banda;

### COMPORTAMIENTO QUÍMICO

Ver tabla págs. 110 - 113 columna A.



|  |  |  |  |  |  | Blanco |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 15 m   | 25 m   | 50 m   |
| 12,5                                                                                | 18,2                                                                                | 2,85                                                                                | 25                                                                                  | 10                                                                                  | 125                                                                                 | 063150 |        |        |
| 15                                                                                  | 21,1                                                                                | 3,05                                                                                | 25                                                                                  | 10                                                                                  | 135                                                                                 |        | 063176 |        |
| 19                                                                                  | 26                                                                                  | 3,5                                                                                 | 23                                                                                  | 9                                                                                   | 180                                                                                 |        | 063218 | 063263 |

| Tambor |
|--------|
| 80 m   |
| 063205 |