



TRICOFLEX® YACHTING



- 1 Rivestimento in PVC bianco flessibile
- 2 Strati intermedi di PVC espanso
- 3 Rinförzo tessile magliato
- 4 Strati intermedi di PVC espanso
- 5 Blu tubo interno

APPLICAZIONI

Riempimento e trasporto d'acqua.

MARCATURA

TRICOFLEX YACHTING Soft & Flex Technology



Tubo flessibile multifunzionale a 5 strati con rinforzo magliato.

Rivestimento esterno in PVC molto resistente agli UV, con armatura tessile poliestere magliata e anima liscia composta da due strati.

VANTAGGI

Flessibile e resistente. Lo strato esterno bianco lo rende particolarmente non appariscente su barche o intorno a piscine.

RACCORDI

Raccordi Express o a ugelli dentellati con collare a banda. La crimpatura è possibile con dei raccordi non taglienti. Fare attenzione prima del montaggio che l'ugello non tocchi il tubo monostrato interno (specialmente i raccordi mal sbavati e quindi taglienti).

RESISTENZA CHIMICA

Vedi tabella da pagina 110 a 113 colonna A.



							Bianco				
							15 m	25 m	50 m		
12,5	18,2	2,85	25	10	125	063150					
15	21,1	3,05	25	10	135		063176				
19	26	3,5	23	9	180		063218	063263			

Tamburo
80 m
063205